



# tesa® Professional 4402

## Produkto Informacija

Du viename: apsauginė plėvelė ir krepuota apsauginė dažymo juosta

### Produkto aprašymas

Su „tesa Easy Cover® 4402“ plėvele sutaupote tiek laiko, tiek pastangų. Kadangi su praktišku du-viename sprendimu, jūs galite greitai ir saugiai apsaugoti norimus paviršius tik vienu paprastu veiksmu. Uždenkite didelius baldų, grindų ar sienų paviršius greitai.\* Lygūs, aštrūs kraštai dažymui ir lakavimui\* Skirta lygiems ir lengvai tekstūruotiems paviršiams\* Skirta aukštos kokybės dažymo ir lakavimo darbams

### Funkcijos

- Laiką taupantis „du viename“ paviršiaus apsaugos sprendimas aukščiausio lygio profesionalams: vienu veiksmu uždengiami dideli plotai ir tiksliai apsaugomas norimas paviršius
- Apsauginės plėvelės ir integruoto tesa® krepinio popieriaus tiksliai kraštų apsaugai derinys
- Kad lygiai ir tiksliai nudažytumėte norimo ploto kraštus
- Ilgalaikis naudojimas ant lygių ir nežymiai struktūriškų paviršių (iki 3 mėnesių)
- Idealus pagrindas tobulai atliktiems vidaus dažymo darbams

### Application Fields

- Laiką taupantis du-viename sprendimas profesionalams: vienu metu dengiantis didelius plotus ir suteikiantis apsaugą
- Apsauginės plėvelės ir krepuotos tesa® apsauginės juostos kombinacija
- Lygiems ir tiksliai dažų kraštams
- Tinka ilgalaikiam (iki 3 mėn.) naudojimui ant lygių ir šiek tiek struktūrizuotų paviršių
- Idealiai tinka darbams patalpose, atsarus UV spinduliams 4 sav.

### Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

### Product Construction

- |                     |                 |                  |       |
|---------------------|-----------------|------------------|-------|
| • Pagrindo medžiaga | Washi popierius | • Bendras storis | 90 μm |
| • Klījū tips        | akrilas         |                  |       |

### Properties/Performance Values

- |                               |         |                              |      |
|-------------------------------|---------|------------------------------|------|
| • Pailgējimas trūkimo vietoje | 4 %     | • Apsauginės dangos medžiaga | HDPE |
| • Atsparumas tempimui         | 30 N/cm |                              |      |

### Adhesion to Values

- |          |          |
|----------|----------|
| • plienū | 1.7 N/cm |
|----------|----------|

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?mp=04402>



# tesa® Professional 4402

## Produkto Informacija

### Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?mp=04402>