



tesa[®] Plaisu aizdarei

Produkta Informācija

BNR 5225

Produkta apraksts

Lokana flīsa lente paredzēta virsmu sagatavošanai pirms krāsošanas un tapešu līmēšanas

Lespējas

- Nosedz plaisas un šuves.
- Pašlīmējoša.
- Minimāls augstums.
- Krāsu un tapetes var uzklāt uzreiz pēc lietošanas.
- Pilnībā novērš tapešu saplēšanu.

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavošanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|---------|--------------------|--------|
| • Starpslāņa materiāls | flīss | • Kopējais biezums | 115 μm |
| • Līmvielas veids | akriils | | |

Īpašības / veikspējas vērtības

- | | | | |
|---------------------------|---------|------------------------------|---------|
| • Stiepes izturība | 16 N/cm | • Noturība pret UV stariem | jā |
| • Nospriegojamība | 34 % | • Noņemama, neatstājot pēdas | nē |
| • Noturība pret plīsumiem | nē | • Piemērotas virsmas | tapetes |

Atruna

tesa[®] produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa[®] produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?cp=05225>