



tesa® Professional 53988

Produkta Informācija

tesaflex 53988 mīksta PVC izolācijas līmlente, sertificēta saskaņā ar IEC 60454-3-1 / 5 normām

Produkta apraksts

Elektriskās izolācijas lente tesaflex 53988 ir uzticams palīgs elektriķiem, mehāniķiem un citiem amatniekiem. Tai raksturīgs salīdzinoši biezs starpslānis, augsts elastīgums un ļoti labi salipšanas rādītāji (pat pie tērauda un zemām temperatūrām). PVC izolācijas lente ir piemērota ne tikai izolācijai un marķēšanai, bet arī remonta darbiem un saišķu veidošanai. Tā kā ir pieejama daudzās krāsās - sarkana, zila, brūna, melna, balta, pelēka, zaļa, dzeltena un zaļi-dzeltena, to var lietot arī kā marķēšanas līmlenti. tesaflex 53988 ir sertificēta atbilstoši saistošiem standartiem un ir droši lietojama.

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|-------------------|--------------------|--------|
| • Starpslāņa materiāls | mīksts PVC | • Kopējais biezums | 150 µm |
| • Līmvielas veids | dabiskais kaučuks | | |

Īpašības / veikspējas vērtības

- | | | | |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------|
| • Sagraušanas pagarinājums | 150 % | • Elektriskās strāvas aizsardzība | 7000 V |
| • Stiepes izturība | 25 N/cm | līdz pat | |
| • Adhezīvā stiprība | Standard adhesion | • Mitruma izturība | labi |

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?mp=53988>