



tesa® 4848

PV1

Produkta Informācija



Produkta apraksts

tesa® 4848PV1 virsmas aizsardzības plēvei ir videi draudzīgs polietilēna starpslānis un viegla, pret novecošanu noturīga akrila līmviela.

Tas nodrošina vieglu noņemšanu, neatstājot pēdas, līdz četrām nedēļām pēc uzklāšanas.

Aizsardzības plēve ir noturīga pret dažādām ķīmiskajām sastāvdaļām, fizisko slodzi un mitrumu.

Caurspīdīgais starpslānis ļauj izvairīties no aptumšošanas, noklājot ar plēvi logus.

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

• Starpslāņa materiāls	polietilēna plēve	• Kopējais biezums	48 µm
• Līmvielas veids	akrils		

Īpašības / veikspējas vērtības

• Stiepes izturība	12 N/cm	• Viegli noņemama	jā
--------------------	---------	-------------------	----

Lipšana pie

• Lipšana pie tērauda	0.8 N/cm
-----------------------	----------

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtais informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtais vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patēriņtāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?mp=04848>