



tesa[®] 4651 Premium



Produkta Informācija

Augstas kvalitātes auduma līmlente ar akrila pārklājumu

Produkta apraksts

tesa[®] 4651 ir spēcīga augstas kvalitātes auduma līmlente ar akrila pārklājumu. Tās pamatā ir 148. sieta izmēra austa mākslīgā auduma/ zīda starpslānis un dabiskā kaučuka līmviela.

tesa[®] 4651 ir ļoti spēcīga auduma līmlente gandrīz visiem pielietojuma veidiem.

Īpašības:

- augsta liptspēja pat uz nelīdzenām virsmām
- izcila stiepes izturība
- taisni noplēšamas malas garenvirzienā un horizontāli
- uz tās var viegli rakstīt
- pielāgojas formai
- pieejama 8 krāsās: melna, balta, pelēka, dzeltena, zila, sarkana, zaļa, brūna

Sustainable Aspects

- 68% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Lespējas

- The cloth tape is conformable and features excellent abrasion resistance, high tensile strength, as well as a very high adhesiveness to multiple, even rough surfaces.
- The tape's high tack and short dwell time ensure a fast application and reliable adhesion only shortly after having been applied.
- The tape can be torn manually with precise and straight edges longitudinally and horizontally.
- Classification according FMVSS302: SE/NBR*

Lietojumi

- Smagu cauruļu, profilu u.c. saišķu izveide
- Urbumu un citu atveru noseģšana
- Vadu un kabeļu marķēšana
- Marķēšana un krāsu kodēšana
- Grīdas marķēšana
- Hermētiska un pastāvīga cauruļu aizdare
- Asu malu aizsardzība
- Vadu stiprināšana un izolācija
- Bundžu un cauruļu aizdare
- Grīdas pārklāšana
- Apstrāde ar smilšu strūklu

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=04651>



tesa[®] 4651 Premium

Produkta Informācija

Lietojumi

- ... un ne tikai!

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|--|-----------------------------|------------------------|----------|
| • Starpslāņa materiāls | audums ar akrila pārklājumu | • Kopējais biezums | 310 μm |
| • Līmvielas veids | dabiskais kaučuks | • Atdalošā slāņa krāsa | dzeltēna |
| • Atdalošā slāņa veids | papīrs | • Starpslāņa biezums | 76 μm |
| • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 68 % | | |

Īpašības / veiktspējas vērtības

- | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|---|-----------|
| • Sagraušanas pagarinājums | 13 % | • Taisnas noplēstās malas | ļoti labi |
| • Stiepes izturība | 100 N/cm | • Temperature resistance (removability from aluminum after 30 min exposure) | 130 °C |
| • Hand tearability | ļoti labi | • Temperatūras noturība (30 min) | 130 °C |
| • Nodilumizturība | ļoti labi | • Uz tās var viegli rakstīt | jā |
| • Piemērota formu izciršanai | jā | • Water resistance | labi |
| • Siets | 145 threads/inch ² | | |

Pieķeršanās vērtībām

- | | |
|-----------|----------|
| • tērauda | 3.3 N/cm |
|-----------|----------|



tesa[®] 4651 Premium

Produkta Informācija

Papildu informācija

Atbilst LV 312-1 dielektriskās noturības prasībām.

Atruna

tesa[®] produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa[®] produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=04651>