



51788 Black Plus

Produkta Informācija

Universālā līmēnte ar integrētu optiskās detekcijas spēju



Produkta apraksts

tesa® 51788 EasySplice® Black Plus ir divpusēja integrēta mašīnas gaitā līmējama lente, kas sastāv no glancēta papīra un akrila līmes.

tesa® 51788 EasySplice® Black Plus raksturojas ar īpaši

- Ļoti augstām līpamības īpašībām
- Ļoti augstu bīdes stiprību
- Īpaši labu termisko izturību
- Vislabāko adhēziju uz pārklāta un nepārklāta papīra
- Mazs līmējuma vietas biezums

*Droša līmējuma vietas noteikšana

- Vienmērīga un viegla uzklāšana elastīgā pamatmateriāla dēļ

Inovatīvais lentes sastāvs ietver šādas funkcijas:

- Šķelta odere, lai nodrošinātu drošu augšējās lapas fiksāciju
- Melna odere drošai optiskai līmējuma vietas noteikšanai
- Līmes formula ar ļoti augstām līpamības īpašībām izcilai saistībai starp lenti no ruļļa beigām un jaunu rulli
- Viena sadalošā josla ar papīra oderi vienmērīgais jaunā papīra ruļļa atvēršanai, netraucējot drukāšanas procesu

Krāsa: Melna

Lespējas

- Very high tack properties
- Very high shear resistance
- Extremely good heat resistance
- Best adhesion on coated and uncoated paper
- Smooth and easy application due to a flexible backing
- Low splice thickness
- Reliable detection of splice position
- Slit liner for the secure fixation of the top sheet is included
- Adhesive formulation with very high tack properties for excellent contact between expiring web and new reel
- One splitting strip with paper backing for a smooth opening of the new paper reel without jeopardising the printing process
- Black backing for a reliable optical detection of the splice position
- Recycling-friendly premium splicing tape according to INGEDE 12 Method

Lietojumi

tesa® 51788 EasySplice® Black Plus ir īpaši piemērota:

- Līmēšanai mašīnas gaitā rulu drukāšanas nozarē

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=51788>



51788

Black Plus

Produkta Informācija

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|---------------|---------|-------|
| • Starpslāņa materiāls | lokšņu papīrs | • Krāsa | melna |
| • Kopējais biezums | 110 μm | | |

Īpašības / veikspējas vērtības

- | | | | |
|----------------------------|---------|-----------------------------------|-----------|
| • Sagraušanas pagarinājums | 7 % | • Uzglabāšanas laiks (iepakojumā) | 18 months |
| • Stiepes izturība | 29 N/cm | < 25°C | |

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=51788>