



tesa® 64606

Produkta Informācija

Plašu montēšana fleksogrāfiskajā drukāšanā, it īpaši gofrētā kartona pēcdrukas apstrādē

Produkta apraksts

tesa® 64606 PV3 ir zaļa, caurspīdīga divpusēja palīmējoša lentā ar biezumu 300 µm / 12 mil, kas ietver PVC oderi un kaučuka līmes masas sistēmu.

tesa® 64606 PV3 ir īpaši izstrādāta fotopolimēra plašu montēšanai fleksogrāfijas nozarē. Pateicoties saviem raksturojumiem, tesa® 64606 PV3 ir īpaši piemērots risinājums lentas uzklāšanai uz plātes pirms visa kompozīta montēšanas uz nesošās plēves. Parastā prakse rievainu dēļu pēcdrukas apstrādē.

Līme

- Augstā adhēzijas spēja un bīdes stiprība drošai uzklāšanai, par ja kompozīts tiek uzglabāts ilgāku laiku
- Augstā adhēzijas spēja un bīdes stiprība nodrošina arī, ka nenotiek malas pacelšanās pat garākām tirāžām un lielākiem ātrumiem
- Īpaši optimizētu adhezīvo īpašību dēļ, lenti un plati montāžas laikā iespējams viegli pārvietot

Pamatne

- Caurspīdīga pamatne padara skaidri redzamus reģistra marķējumus

Odere

- Krepētā odere novērš gaisa iesprostošanos un lentes sagriešanos
- Odere ir silikonizēta, kas nozīmē ērtu uzklāšanu un noņemšanu

Lespējas

- High adhesion values and shear resistance for reliable application, even when the composite is stored for longer periods
- High adhesion and shear also ensure that there is no edge lifting, even on longer print runs and at higher speeds
- Due to the specially optimised adhesive properties, the tape and plate can be easily repositioned during mounting
- Transparent backing makes register marks clearly visible
- The creped liner prevents air trapping and tape curling
- The liner is siliconized, which means easy application and removal

Lietojumi

tesa® 64606 PV3 ir īpaši izstrādāta fotopolimēra plašu montēšanai fleksogrāfiskās drukāšanas nozarē, it īpaši gofrētā kartona pēcdrukas apstrādē.

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifiskā sagatavšanas nolūkā.

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=64606>



tesa[®] 64606

Produkta Informācija

Produkta sastāvs

- Starpslāņa materiāls polivinilhlorīda (PVC) plēve
- Līmvielas veids dabiskais kaučuks
- Atdalošā slāņa veids krepēts, silikonizēts PP

Īpašības / veikspējas vērtības

- Biezuma kategorija 300

Atruna

tesa[®] produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliicināties par tesa[®] produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=64606>