



tesa® 64606

Produkta Informācija

Plašu montēšana fleksogrāfiskajā drukāšanā, it īpaši gofrētā kartona pēcdrukas apstrādē

Produkta apraksts

tesa® 64606 PV3 ir zaļa, caurspīdīga divpusēja palīmējoša lenta ar biezumu 300 µm / 12 mil, kas ietver PVC oderi un kaučuka līmes masas sistēmu.

tesa® 64606 PV3 ir īpaši izstrādāta fotopolimēra plašu montēšanai fleksogrāfijas nozarē. Pateicoties saviem raksturojumiem, tesa® 64606 PV3 ir īpaši piemērots risinājums lentas uzklāšanai uz plates pirms visa kompozīta montēšanas uz nesošās plēves. Parastā prakse rievainu dēļu pēcdrukas apstrādē.

Līme

- Augstā adhēzijas spēja un bīdes stiprība drošai uzklāšanai, par ja kompozīts tiek uzglabāts ilgāku laiku
- Augstā adhēzijas spēja un bīdes stiprība nodrošina arī, ka nenotiek malas pacelšanās pat garākām tirāžām un lielākiem ātrumiem
- Īpaši optimizētu adhezīvo īpašību dēļ, lenti un plati montāžas laikā iespējams viegli pārvietot

Pamatne

- Caurspīdīga pamatne padara skaidri redzamus reģistra marķējumus

Odere

- Krepētā odere novērš gaisa iesprostošanos un lentes sagriešanos
- Odere ir silikonizēta, kas nozīmē ērtu uzklāšanu un noņemšanu

Lietojumi

tesa® 64606 PV3 ir īpaši izstrādāta fotopolimēra plašu montēšanai fleksogrāfiskās drukāšanas nozarē, it īpaši gofrētā kartona pēcdrukas apstrādē.

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|
| • Starpslāņa materiāls | polivinilhlorīda (PVC) plēve | • Atdalošā slāņa veids | krepēts, silikonizēts PP |
| • Līmvielas veids | dabiskais kaučuks | | |

Īpašības / veiktspējas vērtības

- | | |
|----------------------|-----|
| • Biezuma kategorija | 300 |
|----------------------|-----|



tesa® 64606

Produkta Informācija

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šābu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=64606>