



tesa® 51026

Produkta Informācija



PET auduma līmlente augstai aizsardzībai pret nodilumu

Produkta apraksts

tesa® 51026 ir PET auduma līmlente ar akrila līmvielu vadu saišķiem.

- Pamatīpašības:
- Augsta temperatūras izturība 150°C/3000 h
- Augsta nodiluma noturība
- Krāsa: Melna un oranža"

Lietojumi

tesa® 51026 ir paredzēta izmantošanai dzinēja nodalījumā un nodrošina augstu aizsardzību pret nodilumu.

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|------------|--------------------|--------|
| • Starpslāņa materiāls | PET audums | • Kopējais biezums | 260 µm |
| • Līmvielas veids | akrils | | |

Īpašības / veiktspējas vērtības

- | | | | |
|--|----------------------|---|---------|
| • Sagraušanas pagarinājums | 40 % | • Minimālā temperatūras izturība | -40 °C |
| • Stiepes izturība | 275 N/cm | • Nodilumizturība (10 mm tapnis, LV312) | Class D |
| • Attīšanas spēks (ruļļa platums > 9 mm) | 11 N/roll (30 m/min) | • Nodilumizturība (5 mm tapnis, LV312) | Class D |
| • Attīšanas spēks (ruļļa platums ≤ 9 mm) | 11 N/roll (30 m/min) | • Trokšņa slāpēšana (LV312) | Class A |
| • Maksimālā temperatūras izturība | 150 °C | | |

Lipšana pie

- | | |
|-----------------------|----------|
| • Lipšana pie tērauda | 5.5 N/cm |
|-----------------------|----------|

Papildu informācija

Standarta platums: 9, 19, 25, 32 mm

- garums: 25 m
- Ir iespējama lielākā daļa platuma un garuma kombināciju
- Citi izmēri ir pieejami pēc pasūtījuma
- Standarta ruļļa serdes diametrs: 38 mm
- Izmantojama kā "Red Ring" montāžas palīg līdzeklis

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=51026>



tesa® 51026

Produkta Informācija

Papildu informācija

- " = RAL 2007. Liela karstuma apstākļos var notikt krāsas balēšana. Krāsai nav noteikta standarta.

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=51026>