



tesa[®] 4204 PV6



Produkta Informācija

Caurspīdīga iepakojuma līm lente

Produkta apraksts

Līmvielas īpašības nodrošina labu saķeri ar visu veidu virsmām un labu aizdari.

Noturība pret novecošanu nodrošina ilgāku uzglabāšanas laiku.

Salīdzinot ar lielāko daļu citu PP akrila līm lenti uz ūdens bāzes, tesa[®] 4204 PV 6 ir uzlabota līmvielas piesaiste, kas mazina pēdu iespējamību pēc noņemšanas.

Etiķešu aizsardzība ir iespējama ar visiem izplatītākajiem etiķešu ruļļa atritinātājiem/aizsardzības turētājiem.

Tā kā produkts nesatur hloru un ir veidots tikai uz minerāleļļu bāzes, tā utilizācija ar karstuma apstrādi ir nekaitīga apkārtējai videi.

Netiek traucēts kartona atkritumu pārstrādes process, ko apliecina vadošie atkritumu pārstrādes uzņēmumi un papīrfabrikas.

Lespējas

- As the product is chlorine free and based on derivatives of mineral oil only, the disposal by heat treatment is environmental friendly.
- The process of cardboard waste recycling will be not disrupted as confirmed by leading recycling companies and paper mills.
- The label protection application can be easily achieved with all common label protection dispensers.
- Compared to most other PP waterbased acrylic tapes tesa[®] 4204 PV 6 has an improved adhesive anchorage, which reduces the risk of adhesive residues after removal.
- The ageing stability allows long storage times.

Lietojumi

tesa[®] 4204 PV 6 ieteicams izmantot automātiskai maisiņu, bundžu un kārbu aizdarei un augstas kvalitātes etiķešu aizsardzībai.

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|-----------------------------|--------------------|-------|
| • Starpslāņa materiāls | polipropilēna (PP)
plēve | • Kopējais biezums | 58 μm |
| • Līmvielas veids | akrils | | |

Īpašības / veikspējas vērtības

- | | | | |
|----------------------------|-------|--------------------|---------|
| • Sagraušanas pagarinājums | 150 % | • Stiepes izturība | 50 N/cm |
|----------------------------|-------|--------------------|---------|

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=04204>



tesa[®] 4204 PV6

Produkta Informācija

Pieķeršanās vērtībām

- tērauda 2.8 N/cm

Atruna

tesa[®] produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa[®] produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=04204>