

tesa® 50565

Produkta Informācija



Izturīga 50 µm alumīnija līm lente ar atdalošo slāni un bez tā (PV1 un PV0)

Produkta apraksts

tesa® 50565 ir izturīga alumīnija līm lente uz 50 µm alumīnija folijas un akrila līmvielas bāzes.

- 50565 pamatā izmanto ierīču nozarē, kā arī daudzām citām vajadzībām.
- Īpašības:
- laba liptspēja
- mehāniskā izturība
- mitrumizturīga
- tvaika necaurlaidīga
- augsta siltumvadītspēja
- noturīga pret naftas produktiem un skābēm
- noturīga pret novecošanu
- pieejama bez atdalošā slāņa (PV0) un ar atdalošo slāni (PV1)
- liesmas slāpējoša (UL510)

Lietojumi

- Iztaicētāja spoļu/saldēšanas iekārtu montāža
- Universāla termoizolācija
- Cauruļvadu izolācija
- Noklāšana, aizsardzība, remonts, noslēgšana... un ne tikai!

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

• Starpslāņa materiāls	alumīnija folija	• Atdalošā slāņa krāsa	balta
• Līmvielas veids	akriils	• Līm lentes biezums	_NULL µm
• Atdalošā slāņa veids	papīrs	• Starpslāņa biezums	65 µm
• Kopējais biezums	90 µm		

Īpašības / veiktspējas vērtības

• Sagraušanas pagarinājums	8 %	• Operation temperature up to	150 °C
• Stiepes izturība	35 N/cm	• Pamatnes izskats (vizuāls)	reflective
• Operation temperature from	-50 °C	• Roku plēšamība	labi

Lipšana pie

- Lipšana pie tērauda 5.5 N/cm

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=50565>

tesa® 50565

Produkta Informācija

Sertifikāti

Sertificēts saskaņā ar

- UL 510

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=50565>