



tesa® 4129

Produkta Informācija



Vienpusēja līmēnte

Produkta apraksts

tesa® 4129 ir caurspīdīga līmēnte ar PET starpslāni. Akrila līmvielas sistēma apvieno labu sākotnējo saķeri ar augstu bīdes stiprību. Produkts ir noturīgs pret mitrumu un lielāko daļu ķīmisko vielu.

Krāsa: Caurspīdīga

Lietojumi

tesa® 4129 ir īpaši piemērota

- plēves tipa materiālu salaišanai
- malu aizsardzībai un nostiprināšanai
- foto negatīvu salaišanai
- litogrāfijas montāžai

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagataves nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|-----------|--------------------|-------|
| • Starpslāņa materiāls | PET plēve | • Kopējais biezums | 50 µm |
| • Līmvielas veids | akrils | | |

Īpašības / veikspējas vērtības

- | | |
|----------------------------|-------|
| • Sagraušanas pagarinājums | 140 % |
|----------------------------|-------|

Lipšana pie

- | | |
|-----------------------|----------|
| • Lipšana pie tērauda | 2.3 N/cm |
|-----------------------|----------|

Papildu informācija

- Temperatūras noturība (īstermiņa): 200C * Dielektriskā noturība: 90,4 kV/mm * Virsmas pretestība 4,45E+14 Ω * Tilpuma pretestība 7,36E+15 Ωcm
- Dielektriskā pretestība atbilstoši DIN EN 60243-1 * Virsmas/tilpuma pretestība atbilstoši DIN IEC 60093



tesa® 4129

Produkta Informācija

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šābu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=04129>