



# tesa<sup>®</sup> 60760

## Produkta Informācija



### Grīdas marķēšanas lente

#### Produkta apraksts

tesaflex<sup>®</sup> 60760 ir izturīga līmlente mērenai, īslaicīgai marķēšanai, piemēram, pārvietojamiem un stacionāriem objektiem. Izturīga, bet tomēr ar rokām noplēšama grīdas marķēšanas lente sastāv no mīksts PVC pamatnes ar modificētu dabiskā kaučuka līmes masu. Pateicoties pamatnes lielajai elastības pakāpei, to var izmantot arī uz raupjām virsmām, un tas ir piemērots arī izliektiem pielietojumiem. Modificētā dabiskā kaučuka līme nodrošina labu saķeri ar dažādām virsmām. tesaflex<sup>®</sup> 60760 ir pieejama dzeltenā, dzeltenā / melnā, sarkanā, sarkanā / baltā, zilā, zaļā un baltā krāsā; krāsu kombinācijas atbilst normatīvos noteiktajām drošības vadlīnijām. Atkarībā no krāsas, grīdas marķēšanas lenti var skaidri izmantot kā brīdinājuma lenti.

leguvumi:

- Noturīga un izturīga līmlente grīdas marķēšanas lietojumiem; noplēšama ar rokām
- tesaflex<sup>®</sup> 60760 ir elastīga pamatne, lai tiktu galā ar līkumiem
- Krāsu kombinācijas atbilst likumīgi noteiktajām drošības vadlīnijām

#### Lespējas

- Color combinations correspond to legally prescribed safety guidelines
- tesa<sup>®</sup>60760 has a flexible backing to cope with curves
- Durable and robust backing for floor marking applications; hand tearable
- Depending on its color, the floor-marking tape can be explicitly used as a warning tape.
- The modified natural rubber adhesive provides good adhesion to various surfaces.
- Thanks to the high degree of flexibility of the backing, it can also be used on rough surfaces and is also suitable for curved applications.

#### Lietojumi

tesaflex<sup>®</sup> 60760 ir perfekti piemērota pagaidu un nelielas intensitātes bīstamības norāžu izveidošanai un jebkādu kustīgu vai nekustīgu priekšmetu marķēšanai.

#### Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

#### Produkta sastāvs

- |                        |                   |                    |        |
|------------------------|-------------------|--------------------|--------|
| • Starpslāņa materiāls | mīksts PVC        | • Kopējais biezums | 150 μm |
| • Līmvielas veids      | dabiskais kaučuks |                    |        |

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=60760>



# tesa<sup>®</sup> 60760

## Produkta Informācija

### Īpašības / veikspējas vērtības

- |                            |         |                                |           |
|----------------------------|---------|--------------------------------|-----------|
| • Sagraušanas pagarinājums | 220 %   | • Nepieciešamas baterijas      | nē        |
| • Stiepes izturība         | 33 N/cm | • Piemērota nelīdzenām virsmām | ļoti labi |
| • Baterijas iekļautas      | nē      |                                |           |

### Pieķeršanās vērtībām

- tērauda 2 N/cm

### Papildu informācija

tesaflex<sup>®</sup> 60760 ir pieejama arī divās labi saredzamās krāsu versijās, kas atbilst drošības prasībām.

## Atruna

tesa<sup>®</sup> produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa<sup>®</sup> produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=60760>