



tesa® Softprint 72528 FE-X, Cietā



Produkta Informācija

Putu plašu montēšanas lente: KLASISKAIS produkta dizains

Produkta apraksts

Abpusēji pārklāta putu materiāla lente

Putu materiāla īpašības

- Neliela biezuma pielāde
- Ilgstošas pastāvīgas pārstrādājamības raksturojumi

Adhezīvās īpašības

- Zemas līpamības virsmas raksturojumi
- Vislabākā plates sasaistīšana
- Viegla plates demontāža
- Izcila lentes piesaistīšanās pret čaulas pusi

Papildu īpašība

- Strukturēta PP odere, lai novērstu gaisa kabatu veidošanos, montējot plati

Lietojumi

1,14 mm (0,45") un 1,70 mm (0,67") fleksogrāfisko drukplašu montēšana uz tērauda/alumīnija/PU un pergamīna cilindriem

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|------------------------------------|--------------------|--------|
| • Starpslāņa materiāls | putu polietilēns ar laminētu plēvi | • Kopējais biezums | 550 µm |
| • Līmvielas veids | akrils ar pastiprinātu lipšanu | • Krāsa | balta |
| • Atdalošā slāņa veids | PP | | |

Īpašības / veiktspējas vērtības

- | | | | |
|----------------------|-------|------------------|-------|
| • Biezuma kategorija | 500 | • Color of foam | balta |
| • Cietība | cietā | • Logotipa krāsa | zaļa |



tesa® Softprint 72528 FE-X, Cietā

Produkta Informācija

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=72528>