




tesa[®] 50551 Wheel Rim Protection



Produkta Informācija

Caurspīdīga virsmas aizsardzības līmlente

Produkta apraksts

tesa[®] 50551 caurspīdīgā aizsardzības līmlente ir ideāls risinājums viegli bojājamu virsmu aizsardzībai transportēšanas laikā. tesa[®] 50551 caurspīdīgums ļauj ātri konstatēt bojājumus. Pateicoties labajai noturībai pret UV starojumu, tesa[®] 50551 var atstāt uz virsmas līdz pat nodošanai gala patērētājam.

- Lietotāja priekšrocības:
- Laba lipšana pie krāsotas un hromētas virsmas
- Drošs savienojums automobiļu transportēšanas laikā
- Izmaksu ietaupījums korekciju un gala remonta mazināšanās rezultātā
- Izcila noturība pret āra apstākļiem ilgāk nekā 8 mēnešus
- Efektīva aizsardzība pret bremžu disku koroziju - it īpaši pēc uzglabāšanas jūras vidē
- Mazāk bojājumu transportlīdzekļu nostiprināšanas rezultātā, veicot jūras pārvadājumus
- Viegli lietojama. Vienkārša, ekonomiska lietošana un noņemšana
- Nav nepieciešama pulēšana pēc noņemšanas
- Vieгла utilizācija. Gan plēve, gan līmvielas sistēma ir videi nekaitīga

Lespējas

- Reliable bonding to painted and chromed finishes
- Traceless removal
- Excellent outdoor resistance for more than 6 months
- Potential cost savings due to reduction in rectification and final repair
- Effective prevention against brake disk corrosion – particularly after storage in maritime environments
- Reduction in damage caused by vehicle fixation during sea shipment
- Easy to apply
- Simple, low-cost application and removal processes
- No polishing after unmasking
- Due to good UV resistance, tesa[®] 50551 Wheel Rim Protection can remain on the surface until arrival at the end customer.

Lietojumi

Riteņu disku aizsardzība automobiļu transportēšanas laikā

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|-------------------|--------------------|-------|
| • Starpslāņa materiāls | polietilēna plēve | • Kopējais biezums | 70 μm |
| • Līmvielas veids | akriļs | | |

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=50551>



tesa[®] 50551

Wheel Rim Protection

Produkta Informācija

Īpašības / veikspējas vērtības

- | | | | |
|--|---------|------------------------------|----|
| • Sagraušanas pagarinājums | 200 % | • Piemērota formu izciršanai | jā |
| • Stiepes izturība | 11 N/cm | • Viegli noņemama | jā |
| • Izturības pret ķīmisko vielu iedarbību tests | labi | | |

Pieķeršanās vērtībām

- tērauda 1.2 N/cm

Atruna

tesa[®] produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa[®] produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=50551>