



# tesa<sup>®</sup> 50551 PV1



## Produkta Informācija

Caurspīdīga virsmas aizsardzības līmlente

### Produkta apraksts

tesa<sup>®</sup> 50551 caurspīdīgā aizsardzības līmlente ir ideāls risinājums viegli bojājamu virsmu aizsardzībai transportēšanas laikā. tesa<sup>®</sup> 50551 caurspīdīgums ļauj ātri konstatēt bojājumus. Pateicoties labajai noturībai pret UV starojumu, tesa<sup>®</sup> 50551 var atstāt uz virsmas līdz pat nodošanai gala patērētājam.

- Lietotāja priekšrocības:
- Laba lipšana pie krāsotas un hromētas virsmas
- Drošs savienojums automobiļu transportēšanas laikā
- Izmaksu ietaupījums korekciju un gala remonta mazināšanās rezultātā
- Izcila noturība pret āra apstākļiem ilgāk nekā 8 mēnešus
- Efektīva aizsardzība pret bremžu disku koroziju - it īpaši pēc uzglabāšanas jūras vidē
- Mazāk bojājumu transportlīdzekļu nostiprināšanas rezultātā, veicot jūras pārvadājumus
- Viegli lietojama. Vienkārša, ekonomiska lietošana un noņemšana
- Nav nepieciešama pulēšana pēc noņemšanas
- Vieгла utilizācija. Gan plēve, gan līmvielas sistēma ir videi nekaitīga

### Lespējas

- Good adhesion to painted and chromed finishes
- Reliable bonding during vehicle transportation
- Offer cost savings due to reduction in rectification and final repair
- Excellent outdoor resistance for more than 6 months
- Effective prevention against brake disk corrosion - particularly after storage at maritime environments
- Reduction of damages caused by vehicle fixation during sea shipment
- Easy to apply. Ensuring simple, low cost application and removal processes
- No polishing after de-masking
- Easy removeability on glass surfaces e.g. displays

### Lietojumi

Riteņu disku aizsardzība automobiļu transportēšanas laikā

### Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

### Produkta sastāvs

- |                        |                   |                    |             |
|------------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| • Starpslāņa materiāls | polietilēna plēve | • Kopējais biezums | 70 μm       |
| • Līmvielas veids      | akriils           | • Krāsa            | caurspīdīga |

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=50551>



# tesa<sup>®</sup> 50551 PV1

## Produkta Informācija

### Īpašības / veikspējas vērtības

- |  |         |                              |    |
|--|---------|------------------------------|----|
| • Sagraušanas pagarinājums                     | 200 %   | • Piemērota formu izciršanai | jā |
| • Stiepes izturība                             | 17 N/cm | • Viegli noņemama            | jā |
| • Izturības pret ķīmisko vielu iedarbību tests | labi    |                              |    |

### Pieķeršanās vērtībām

- tērauda 1.2 N/cm

### Papildu informācija

tesa<sup>®</sup> 50551PV1 ir pieejama arī konvertēšanas un formu izciršanas procesiem,

- izcirsta dažādās personalizētās formās pēc pasūtījuma - tesa<sup>®</sup> 54551PV1

## Atruna

tesa<sup>®</sup> produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa<sup>®</sup> produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=50551>