



tesa® 4432

Produkta Informācija



Īpaša krāsotāju līmēnte apstrādei ar smilšu strūklu

Produkta apraksts

tesa® 4432 ir īpaša krāsotāju līmēnte ar stipru, izturīgu, stabilizētu papīra starpslāni un spēcīgu līmvielu. Pateicoties izturīgajam papīra starpslānim, tesa® 4432 var izmantot kā šablonu materiālu stikla, spoguļu un akmens apstrādei ar smilšu strūklu; normāla izturība (6 sek/4 bar).

Ilgspējīgi Aspekti



Plašākai informācijai: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|-------------------|--------------------|--------|
| • Starpslāņa materiāls | lokšņu papīrs | • Kopējais biezums | 330 µm |
| • Līmvielas veids | dabiskais kaučuks | | |

Īpašības / veiktspējas vērtības

- | | | | |
|----------------------------|---------|----------------------------------|--------|
| • Sagraušanas pagarinājums | 6 % | • Temperatūras noturība (30 min) | 120 °C |
| • Stiepes izturība | 93 N/cm | • Temperatūras noturība (60 min) | 100 °C |
| • Roku plēšamība | labi | | |

Lipšana pie

- | | |
|-----------------------|--------|
| • Lipšana pie tērauda | 8 N/cm |
|-----------------------|--------|



tesa® 4432

Produkta Informācija

Papildu informācija

Spēcīgā lipšana ļauj nostiprināt pamata diegus austuvēs un piestiprināt audumu uz parauga kartiņām, kā arī izmantot to stiprināšanai, noseģšanai un salaišanai.

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=04432>