



tesa® 52330

Produkta Informācija



Plašu montāža fleksogrāfijas drukai, it īpaši gofrētā kartona apdrukai postprint pāri fonam

Produkta apraksts

tesa® 52330 ir īpaši piemērota plašu montāžai gofrētā kartona apdrukai postprint pāri fonam, pateicoties teicamajiem līmvielas parametriem un optimālām starpslāņa īpašībām.

Līmvielas īpašības

- *Liels līmvielas svars drošam savienojumam platēm ar fonu
- *Līmvielas īpašības ļauj uzglabāt uzstādītās plates arī vertikāli

Starpslāņa īpašības

- *tesa® 52330 ir ļoti elastīga, bet stabila, pateicoties auduma starpslāņa materiālam, un līdz ar to ir ideāli piemērota platēm gofrētā kartona apdrukai postprint pāri fonam
- *Starpslāņa stabilitāte arī nodrošina, ka uzstādītās plates var uzglabāt vertikāli

Papildu īpašības

- tesa® 52330 ir krepēta papīra starpslānis, lai novērstu gaisa burbuļu veidošanos, uzstādot plati

Lietojumi

tesa® 52330 ir īpaši piemērota plašu montāžai gofrētā kartona apdrukai postprint pāri fonam, pateicoties teicamajiem līmvielas parametriem un optimālām starpslāņa īpašībām.

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|-------------------|------------------------|------------|
| • Starpslāņa materiāls | audums | • Atdalošā slāņa veids | kreppapīrs |
| • Līmvielas veids | dabiskais kaučuks | | |

Īpašības / veikspējas vērtības

- | | |
|----------------------|-----|
| • Biezuma kategorija | 380 |
|----------------------|-----|



tesa® 52330

Produkta Informācija

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliedzināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=52330>