



tesa® Softprint 52118 Steel Master TP



Produkta Informācija

Plākšņu montāžas putu līm lente (īpaši mīksta) sietspiedei/rastra apdrukai

Produkta apraksts

tesa® 52118 Softprint x-soft 380 µm ir putu līm lente ar dubultu pārklājumu, kas paredzēta fotopolimēru plašu ar 1,14 mm (0,045") vai 1,70 mm (0,067") biezumu montāžai fleksogrāfijas etiķešu drukāšanai.

tesa® 52118 Softprint x-soft 380 µm unikālās īpašības padara to ideāli piemērotu visprecīzākajai sietspiedei/rastra apdrukai, it īpaši lietojot cietākas digitālās plates. Turklāt papildu slāpēšana ļauj izmantot lielāku drukas ātrumu, izvairoties no nevēlamas preses "lēkāšanas".

Putu īpašības

- Īpaši mīkstās putas ir ideāls plašu stiprināšanas risinājums apvienojumā ar cietākām digitālajām platēm (visprecīzākajai sietspiedei)
- Putas ar augstu saspiešanas pakāpi, ar izcilām formas atgūšanas īpašībām nevainojamai drukas kvalitātei
- Ilgstošas formas atgūšanas īpašības apjomīgām un liela ātruma tirāžām
- Zema biezuma pielāgšana ātrai drukas sagatavošanai un mazākiem zudumiem

Līmvielas īpašības

- Drošs savienojums ar uzmavu/cilindru ar īpaši uzlabotām noņemšanas īpašībām
- Optimāls savienojums ar plati, lai novērstu malu pacelšanos vai plates kustību

Papildu īpašības

- Strukturētais PP atdalošais slānis novērš gaisa ieslēgumu veidošanos, uzstādot plati
- Logotipa un starpslāņa dzeltenā krāsa apzīmē īpaši mīksto putu kategoriju

Lietojumi

tesa® 52118 Softprint x-Soft ir 380µm (15 mil) kategorijas putu līm lente ar dubultu pārklājumu, kas paredzēta fotopolimēru plašu ar 1,14 mm (0,045") vai 1,70 mm (0,067") biezumu montāžai fleksogrāfijas etiķešu drukāšanai.

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavošanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|------------------------------------|------------------------|--------|
| • Starpslāņa materiāls | putu polietilēns ar laminētu plēvi | • Atdalošā slāņa veids | PP |
| • Līmvielas veids | akrils ar pastiprinātu lipšanu | • Kopējais biezums | 430 µm |

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=52118>



tesa® Softprint 52118 Steel Master TP

Produkta Informācija

Īpašības / veikspējas vērtības

- | | | | |
|----------------------|--------------|------------------|----------|
| • Biezuma kategorija | 380 | • Logotipa krāsa | dzeltena |
| • Cietība | īpaši mīksta | | |

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=52118>