



# 50530

## PV3



### Produkta Informācija

Pagaidu aizsardzības līmlente svaigi krāsotām virsmām

#### Produkta apraksts

tesa Bodyguard® 50530 PV3 ir vislabākais aizsardzības risinājums svaigi krāsotām automobiļu virsbūvēm. Uzklājot pēc krāsošanas procesa, tesa Bodyguard® 50530 PV3 sniedz drošu aizsardzību krāsotajām virsmām, kas ir īpaši viegli bojājamās.

- labajai noturībai pret UV starojumu un nevainojamajai krāsas saderībai, tesa Bodyguard® 50530 PV3 ir visdrošākais veids, kā aizsargāt automobiļus transportēšanas procesā.
- un priekšrocības:
- Droša aizsardzība
- Droša lipšana transportēšanas laikā
- Izmaksu ietaupījums, izvairoties no pulēšanas vai remonta pēc noņemšanas
- Krāsas aizsardzība līdz 12 mēnešiem, uzglabājot ārpus telpām
- Viegli uzklājama un noņemama
- Vieglā utilizācija - gan plēve, gan līmvielas sistēma ir videi nekaitīga

#### Lešpējas

- Reliable protection
- Secure adhesion during transport
- Cost savings as polishing or repair after demasking is eliminated
- Paint protection during outdoor storage up to 12 months
- Easy to apply and remove
- Easy disposal – the product is harmless to health and environment and can be disposed to the household or recycling waste
- Due to the good UV-resistance and perfect paint compatibility, tesa Bodyguard® 50530 PV3 is the most reliable way to protect cars during the transportation process.

#### Lietojumi

- Krāsotu metālu virsmu aizsardzība montāžas, uzglabāšanas un transportēšanas laikā

#### Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

#### Produkta sastāvs

- |                        |                   |                    |       |
|------------------------|-------------------|--------------------|-------|
| • Starpslāņa materiāls | poliolefīna plēve | • Kopējais biezums | 79 µm |
| • Līmvielas veids      | EVA               |                    |       |



# 50530

## PV3

### Produkta Informācija

#### Īpašības / veikspējas vērtības

- |   |           |                              |    |
|---|-----------|------------------------------|----|
| • Sagraušanas pagarinājums                        | 800 %     | • Piemērota formu izciršanai | jā |
| • Stiepes izturība                                | 30 N/cm   | • Viegli noņemama            | jā |
| • Izturības pret kīmisko vielu<br>iedarbību tests | loti labi |                              |    |

#### Piekāršanās vērtībām

- |           |          |
|-----------|----------|
| • tērauda | 0.9 N/cm |
|-----------|----------|

#### Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtais informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtais vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patēriņtāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=50530>