



tesa® 4578

Produkta Informācija



Daudzveidīga pielietojuma līmēnte ar krusteniskām šķiedrām

Produkta apraksts

tesa® 4578 ir krustšķiedras/divvirzienu šķiedras līmēnte, kuras pamatā ir polipropilēna plēve ar laminētām poliestera šķiedrām.

Sintētiskā kaučuka līmvielas sistēma nodrošina drošu saikni ar dažādām pamatnēm, pat ar nepolārām virsmām, piemēram, PE un PP. Lente arī demonstrē lielisku lipšanu pie dažādām viļņotu un gludu paneļu virsmām.

Tās elastīgās šķiedras demonstrē ļoti labu garenvirziena un šķērsvirziena stiepes izturību, ieskaitot noturību pret plīsumiem un lūšanu saliecot.

Lietojumi

- Smagu kastu aizdare
- Saišķu izveide un palešu komplektācija
- Nofiksēšana transportēšanas laikā
- Piestiprināšana
- Ruļļu Galu noslēgšanai/atzīmēšana
- Mēbeļu aizmugures paneļu salaišana

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|----------------------|--------------------|--------|
| • Starpslāņa materiāls | PET šķiedra / BOPP | • Kopējais biezums | 175 µm |
| • Līmvielas veids | sintētiskais kaučuks | | |

Īpašības / veikspējas vērtības

- | | |
|--------------------|----------|
| • Stiepes izturība | 230 N/cm |
|--------------------|----------|

Lipšana pie

- | | |
|-----------------------|--------|
| • Lipšana pie tērauda | 8 N/cm |
|-----------------------|--------|



tesa® 4578

Produkta Informācija

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliedzināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=04578>