



tesa[®] viedais pašlīmējošais āķis 1kg

Produkta Informācija



BNR 77735

Produkta apraksts

Caurspīdīgs viedais pašlīmējošais āķis notur līdz 1 kg uz āķi. Dekoru un vidēji smagu priekšmetu uzstādīšanai pie caurspīdīgām vai stingrām virsmām, piemēram, pie stikla.

Lespējas

- Caurspīdīgām un stingrām virsmām telpās
- Vidēji smagiem priekšmetiem līdz 1 kg uz āķi
- Pēc noņemšanas neatstāj pēdas
- Var izmantot atkārtoti ar jaunu sloksni
- Ierobežota noturība pret UV

Lietojumi

Izmantošanas instrukcijas - Soli pa solim1. Notīriet virsmu ar logu tīrīšanas līdzekli, kas nesatur silikonu vai metilspirtu. Pirms uzklāšanas pārliedzinieties, ka virsma ir sausa

2. Piestipriniet pašlīmējošo stripu no sākuma pie raupjākās virsmas. Uzmanieties, lai nevienā brīdī nepieskartos ar līmvielu pārklātajai virsmai.

3. Piestipriniet āķi, arī vienmērīgi piespiežot to vismaz 5 sekundes.

4. Pārliedzinieties, lai ļipiņai varētu pieķīūt, lai to viegli varētu noņemt.

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|------------|
| • Līmvielas veids | sintētiskais kaučuks | • Noturspēja līdz pat | 1 Kg |
| • Holding power of strip up to | 1 Kg | • Āķa forma | taisnstūra |
| • Nesatur silikonu | jā | | |



tesa[®] viedais pašlīmējošais āķis 1kg

Produkta Informācija

Īpašības / veikspējas vērtības

• Application temperature from	-15 °C	• Noturība pret eļļu un taukiem	nē
• Atkārtoti lietojams	jā	• Noturība pret UV stariem	jā
• Atkārtoti lietojams ar	Adhesive Strip 1,0kg	• Noņemama, neatstājot pēdas	jā
	Transparent	• Ozone resistance	jā
• Baterijas iekļautas	nē	• Piemērotas virsmas	līdzens koks, flīzes, lielākā daļa plastmasas veidu, Stikls, akrila stikls, tērauds, metāls
• Bīstamais materiāls	nē		
• Izturības pret ķīmisko vielu iedarbību tests	nē	• Temperature resistance max.	35 °C
• Lietošanas joma	iekšdarbiem	• Temperature resistance min.	5 °C
• Materiāls	PS (polistirols)	• Šķīdumu nesaturošs	jā
• Mitruma izturība	nē	• Ūdensizturība	nē
• Nepieciešamas baterijas	nē		

Atruna

tesa[®] produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa[®] produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?cp=NaN>