



tesa® Powerbond UNIVERSAL

Produkta Informācija



BNR 58565

Lespējas

- Lieliski piemērots vieglam un plakanam objektam birojā
- Ideāli piemērots iekšdarbiem
- Viegli piestiprināms

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|-------------------|--------------------|---------|
| • Starpslāņa materiāls | polietilēna putas | • Kopējais biezums | 1150 µm |
| • Līmvielas veids | akrils | | |

Īpašības / veikspējas vērtības

- | | | | |
|---|--------|------------------------------|--|
| • Application temperature from | -10 °C | • Lietojuma joma | Darželis, Svetainē,
Miegamasis,
Prieškambaris, Namie,
Biuras, Vonia |
| • Izturība pret novecošanu (UV) | jā | | nē |
| • Izturības pret ķīmisko vielu
iedarbību tests | nē | • Noņemama, neatstājot pēdas | fīlizes, lielākā daļa
plastmasas veidu,
Stikls, metāls, tērauds |
| | | • Piemērotas virsmas | |

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?cp=NaN>