



# tesa® Powerbond Īpaši izturīgi spilventiņi

## Produkta Informācija

BNR 55790

### Produkta apraksts

Katrs tesa® divpusējais montāžas spilventiņš spēj noturēt līdz 6 kg svara. Tāpēc nolieciet urbi un ķerieties pie līmēšanas.

### Lespējas

- Ideāli piemēroti izmantošanai iekštelpās\* un ārā
- Īpaši spēcīga saķere

\*Viens spilventiņš spēj noturēt līdz 6kg\*\*

- Turas uz gludām, pietiekami stingrām virsmām

\*Nav UV izturīgi. Sargāt no tiešas saskares ar ūdeni

\*\*Plakaniem, līdz 10 mm bieziem priekšmetiem

### Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

### Produkta sastāvs

- |                        |                      |                                |         |
|------------------------|----------------------|--------------------------------|---------|
| • Starpslāņa materiāls | polietilēna putas    | • Kopējais biezums             | 1100 μm |
| • Līmvielas veids      | sintētiskais kaučuks | • Līmletes noturspēja līdz pat | 6 KG/M  |

### Īpašības / veiktspējas vērtības

- |  |  |                               |   |
|--|--|-------------------------------|---|
| • Application temperature from                 | -10 °C   | • Mitruma izturība            | nē  |
| • Atkārtoti lietojams                          | nē   | • Nepieciešamas baterijas     | nē  |
| • Baterijas iekļautas                          | nē   | • Noturība pret UV stariem    | nē  |
| • Bīstamais materiāls                          | nē   | • Noņemama, neatstājot pēdas  | nē  |
| • Izturība pret novecošanu (UV)                | jā   | • Piemērotas virsmas          | līdzens koks, flīzes, lielākā daļa plastmasas veidu, stikls, akrila stikls, tērauds, metāls |
| • Izturības pret ķīmisko vielu iedarbību tests | nē   | • Temperature resistance max. | 40 °C   |
| • Lietojuma joma                               | Garažas, Darželis, Svetainē, Miegamasis, Prieškambaris, Namie, Sodas, Biuras, Vonias | • Temperature resistance min. | 10 °C   |
| • Lietošanas joma                              | iekšdarbiem un āra darbiem   | • Ūdensizturība               | nē  |

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



# tesa<sup>®</sup> Powerbond Īpaši izturīgi spilventiņi

Produkta Informācija

## Atruna

tesa<sup>®</sup> produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa<sup>®</sup> produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?cp=NaN>