



tesa® Montāžas lente flīzēm un metālam



Produkta Informācija

BNR 77745, 77744

Produkta apraksts

Flīžu un metāla montāžas lente ir pastāvīgs risinājums, kā nostiprināt dažādus priekšmetus mitrās telpās, piemēram, vannas istabās. Tā droši notur spoguļus un citus līdz 4 mm biezus priekšmetus.

Lespējas

- Gludām un cietām virsmām, piemēram, flīzēm telpās
- Piemērots mitrām telpām, piemēram, vannas istabām
- Īpaši piemērots spoguļiem un līdz 4 mm bieziem priekšmetiem
- Pastāvīgai izmantošanai

Lietojumi

Izmantošanas instrukcijas - Soli pa solim1. Lai nodrošinātu maksimāli labu saķeri, izmantojiet stiklu tīrītāju, kas nesatur silikonu vai spirtu, un notīriet gan virsmu, gan priekšmetu, lai uz tiem nebūtu putekļu vai tauku. Pirms uzklāšanas pārliedziniet, ka virsma atkal ir sausa.

2. Pārbaudiet, kura virsma - virsma, pie kuras tiks stiprināts priekšmets, vai priekšmeta virsma - ir raupjāka. Piestipriniet lenti vertikālās sloksnēs, kas atbilst visam priekšmeta garumam. Nostipriniet augšējo daļu ar īsākām sloksnēm, jo tieši tur veidojas vislielākā slodze.

3. Stingri piespiediet un paturiet visu montāžas lentes virsmu vismaz piecas sekundes.

4. Noņemiet no divpusējās līmēšanas aizsargpārklājumu, uzmanoties, lai nepieskartos ar līmvielu pārklātajai virsmai, jo tas var ietekmēt saķeri.

5. Nopozicionējiet priekšmetu un vēlreiz stingri piespiediet un paturiet to vismaz piecas sekundes.

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavošanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|-------------------|--------------------|---------|
| • Starpslāņa materiāls | polietilēna putas | • Kopējais biezums | 1200 µm |
| • Līmvielas veids | akrils | | |

Īpašības / veikspējas vērtības

- | | | | |
|--|--------|------------------------------|--|
| • Application temperature from | -10 °C | • Noņemama, neatstājot pēdas | nē |
| • Izturības pret ķīmisko vielu iedarbību tests | jā | • Piemērotas virsmas | flīzes, lielākā daļa plastmasas veidu, Stikls, metāls, tērauds |
| • Mitruma izturība | jā | • Šķīdumu nesaturošs | jā |

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesa® Montāžas lente flīzēm un metālam

Produkta Informācija

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?cp=NaN>