



tesa® extra Power Ārkārtējam remontam



Produkta Informācija

BNR 56064

Produkta apraksts

tesa Extreme remontam ir cieši līmējoša labošanas līmlente, ko izmanto kā elektrības izolējošu līmlenti vai santehnikas līmlenti cauruļvadu pagaidu remontam.

Lešpējas

*12 bāru spiediena pretestība

*UV izturība

*Temperatūras izturība no -60 °C līdz + 260 °C

*Elektrības izturība līdz 8000 V

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|----------|--------------------|--------|
| • Starpslāņa materiāls | silikons | • Kopējais biezums | 500 µm |
|------------------------|----------|--------------------|--------|

Īpašības / veikspējas vērtības

• Stiepes izturība	33 N/cm	• Noņemama, neatstājot pēdas	jā
• Adhezīvā stiprība	Ļoti augsta adhēzija	• Ozone resistance	jā
• Application temperature from	-60 °C	• Pielietošanas temperatūra līdz	+260 °C
• Izturība pret novecošanu (UV)	jā	• Piemērotas virsmas	līdzens koks, flīzes, kieģeļi, lielākā daļa plastmasas veidu, Stikls, akrila stikls, apmetums, metāls, tērauds, akmens
• Lietošanas joma	āra darbiem	• Roku plēšamība	nē
• Mitruma izturība	jā	• Temperatūras noturība	jā
• Nospriegojamība	750 %	• Var rakstīt uz tās	nē
• Noturība pret eļļu un taukiem	jā	• Water resistance	jā
• Noturība pret plīsumiem	jā	• Šķidumu nesaturoš	jā
• Noturība pret UV stariem	jā	• Īdensizturība	jā



tesa® extra Power Ārkārtējam remontam

Produkta Informācija

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?cp=NaN>