




tesa® 55576

Produkta Informācija



PE putu lente

Produkta apraksts

tesa® 55576 ir divpusēja PE putu lente, kas paredzēta vieglas slodzes montāžas darbiem. Tā sastāv no PE putu pamatnes un paaugstināta lipīguma akrila līmvielas, kas pārklāta ar sarkanu plēves virskārtu.

Lietojumi

- Apmāļu un profilu montāža
- Tirdzniecības vietu norāžu un reklāmas materiālu montāža
- Spoguļu iepriekšēja montāža
- Pagaidu montāža
- Spraugu aizpildīšana

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|-------------------------|--------------------|---------|
| • Starpslāņa materiāls | polietilēna putas | • Kopējais biezums | 1200 µm |
| • Līmvielas veids | akrils | • Krāsa | balta |
| • Atdalošā slāņa veids | papīrs ar PE pārklājumu | | |

Īpašības / veiktspējas vērtības

- | | | | |
|------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| • Ilgtermiņa temperatūras izturība | 60 °C | • Temperatūras izturība īstermiņā | 80 °C |
|------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|

Lipšana pie

- | | | | |
|-------------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|
| • Lipšana pie alumīnija (sākotnējā) | 6.4 N/cm | • Lipšana pie PVC (sākotnējā) | 3 N/cm |
| • Lipšana pie PE (sākotnējā) | 1.4 N/cm | • Lipšana pie tērauda (sākotnējā) | 5.5 N/cm |



tesa® 55576

Produkta Informācija

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šābu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=55576>