



tesa[®] 4288 PV10



Produkta Informācija

Vidējas izturības stiepes noturīga spriegošanas lente/spriegota stropēšanas lente

Produkta apraksts

tesa[®] 4288 ir ārkārtīgi stabila, vidējas izturības polipropilēna spriegošanas/stropēšanas līmlente ar dabiskā kaučuka līmvielas sistēmu.

tesa[®] 4288 ir gan augsta stiepes izturība, gan zema pagarināšanās. Pēc pielietošanas produkts ir ārkārtīgi noturīgs pret karstumu un aukstumu, pateicoties melnajam starpslānim, kas ir ārkārtīgi noturīgs pret UV starojumu.

Lespējas

- high tensile strength
- low elongation
- residue-free removability

Lietojumi

Vara, dzelzs un plastmasas cauruļu sasaistīšanai/saišķu izveide, palešu komplektācija, apvienošana un rituļu atzīmēšana/noslēgšana.

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------|
| • Starpslāņa materiāls | MOPP, vienusējā polipropilēna plēve | • Kopējais biezums | 114 μm |
| • Līmvielas veids | sintētiskais kaučuks | • Krāsa | melna |

Īpašības / veiktspējas vērtības

- | | | | |
|----------------------------|----------|------------------------------|----|
| • Sagraušanas pagarinājums | 35 % | • Bez izbalēšanas | jā |
| • Stiepes izturība | 300 N/cm | • Noņemama, neatstājot pēdas | jā |

Pieķeršanās vērtībām

- | | |
|-----------|--------|
| • tērauda | 6 N/cm |
|-----------|--------|



tesa[®] 4288 PV10

Produkta Informācija

Atruna

tesa[®] produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa[®] produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=04288>