



# tesa® Professional 60953 Anti-slip Fluorescent

## Produkta Informācija



## Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavošanas nolūkā.

### Produkta sastāvs

• Starpslāņa materiāls	PVC film coated with mineral particles	• Līmļentes biezums	720 µm
• Līmvielas veids	akrils	• Starpslāņa biezums	180 µm
• Kopējais biezums	900 µm		

### Īpašības / veikspējas vērtības

• Sagraušanas pagarinājums	25 %	• Mitruma izturība	labi
• Stiepes izturība	30 N/cm	• Nodilumizturība	ļoti labi
• Aizmiglošanās	vāji	• Piemērota formu izciršanai	jā
• Fluorescējoša	jā	• Temperatūras izturība īstermiņā	50 °C
• Hand tearability	labi	• Uz tās var viegli rakstīt	nē
• Izturība pret novecošanu (UV)	labi	• Viegli noņemama	nē
• Izturības pret ķīmisko vielu iedarbību tests	labi	• Water resistance	labi

### Pieķeršanās vērtībām

• tērauda	5.8 N/cm
-----------	----------

## Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?mp=60953>