



tesa® Ultra Power underwater universālā līmmenta

Produkta Informācija

BNR 56491, 56481

Produkta apraksts

Arī ja esat āra piedzīvojumu meklētājs, būsiet drošībā ar ūdensizturīgo lenti, kas nodrošina spēcīgu saķeri un uzticamus fiksācijas risinājumus: tesa® Ultra Power Under Water Repairing Tape zemūdens remonta lente ir izturīga remonta lente ar spēcīgu saķeri, kas ir ideāli piemērota izmantošanai ārpus telpām, īpaši uz slapjām virsmām. To ir viegli pielietot dažādu uzdevumu risināšanai, piemēram, caurumu, plaisu, spraugu un plīsumu aizlāpīšanai vai bojājumu un noplūžu novēršanai. Pateicoties augstajai noturībai pret UV starojumu un temperatūru, to var izmantot arī ekstremālos laikapstākļos.

Lespējas

- Palīdz novērst bojājumus zem ūdens: Ideāli piemērota mitru virsmu remontam
- Nodrošina izturību un uzticamību: Īpaši bieza lente ar unikālu gumijotu līmvielu, kas nodrošina izcilu saķeri
- Augsta noturība un izturība: Īpaši noturīga pret laikapstākļiem un UV starojumu, veicot āra remontdarbus
- Ērti izmantojama: Pielāgojas jebkurai formai un priekšmetam
- Var izmantot sausā vai mitrā vidē: Var izmantot caurumu, plaisu, spraugu un plīsumu aizlāpīšanai - ideāli piemērota izmantošanai ārpus telpām un pat zem ūdens
- Īpaša pielietojuma lente: Ar šo neparasto lenti iespējams novērst pat ūdens novadīšanas cauruļu bojājumus

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavošanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|-------------|--------------------|--------|
| • Starpslāņa materiāls | kaučuks | • Kopējais biezums | 660 μm |
| • Līmvielas veids | butilgumija | | |

Īpašības / veiktspējas vērtības

- | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--|
| • Stiepes izturība | 33 N/cm | • Noturība pret UV stariem | jā |
| • Adhezīvā stiprība | ļoti augsta adhēzija | • Noņemama, neatstājot pēdas | nē |
| • Baterijas iekļautas | nē | • Ozone resistance | jā |
| • Hand tearability | nē | • Piemērotas virsmas | lielākā daļa
plastmasas veidu,
Stikls, metāls, tērauds |
| • Izturība pret novecošanu (UV) | jā | • Temperature resistance max. | 90 °C |
| • Lietojuma joma | Garažas, Automobīlis,
Namie, Sodas | • Temperature resistance min. | -55 °C |
| • Lietošanas joma | iekšdarbiem un āra
darbiem | • Temperatūras noturība | jā |
| • Nepieciešamas baterijas | nē | • Var rakstīt uz tās | nē |
| • Nodilumizturība | jā | • Videi draudzīgs iepakojums | nē |
| • Noturība pret eļļu un taukiem | jā | • Šķīdumu nesaturošs | nē |
| • Noturība pret plīsumiem | jā | • Ūdensizturība | jā |

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesa[®] Ultra Power underwater universālā līmlenta

Produkta Informācija

Atruna

tesa[®] produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa[®] produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?cp=NaN>