



tesa® Ultra Power Clear universālā līmlenta

Produkta Informācija

BNR 56496, 56497

Produkta apraksts

Neredzami remontdarbi ir izaicinoši. tesa® Ultra Power Clear Repairing Tape caurspīdīgā remonta lente būs lielisks atbalsts visos jūsu piedzīvojumos. Tā nodrošina ērtu un diskrētu risinājumu, lai salabotu, piemēram, plastmasas vai stikla priekšmetus. Tā ir izstrādāta dažādiem uzdevumiem, piemēram, piemērota caurumu, plaisu, spraugu un plīsumu aizlāpīšanai. Pateicoties spēcīgajai saķerei, to var izmantot uz daudzām virsmām - pat uz raupjām un tekstila. Pateicoties augstajai UV un temperatūras noturībai, lente iztur pat ekstremālus laikapstākļus.

Lespējas

- Caurspīdīga lente neredzamiem remontdarbiem: Īpaši izstrādāta diskrētiem remontdarbiem - ideāls stikla un plastmasas materiālu fiksācijas risinājums
- Spēcīga saķere drošiem remontdarbiem: Ļoti spēcīga saķere uzticamai fiksācijai dažādās vidēs
- Daudzfunkcionāla: Pateicoties spēcīgajai līmvielai, lente teicami pielīp pat raupjām vai tekstila virsmām
- Radīta, lai kalpotu ilgi: Izturīga, pateicoties augstajai nodilumizturībai
- Izmantojama āra darbos: Īdensizturīga un ļoti noturīga pret laikapstākļiem un UV starojumu
- Augsta elastība: Lente piemērojas jebkurai formai un priekšmetam
- Ērta un parocīga: Ļoti parocīga, pateicoties tam, ka lenti var viegli attīt un noplēst ar rokām
- Universāls pielietojums: Var izmantot gan telpās, gan ārpus tām
- Daudzfunkcionāla lente: Ideāli piemērota ātrai un ilgstošai fiksēšanai, piemēram, caurumu, plaisu, spraugu un plīsumu aizlāpīšanai.

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|----------------------|--------------------|--------|
| • Starpslāņa materiāls | polietilēna plēve | • Kopējais biezums | 170 μm |
| • Līmvielas veids | sintētiskais kaučuks | | |



tesa® Ultra Power Clear universālā līmlenta

Produkta Informācija

Īpašības / veikspējas vērtības

• Stiepes izturība	35 N/cm	• Noturība pret plīsumiem	jā
• Adhezīvā stiprība	ļoti augsta adhēzija	• Noturība pret UV stariem	jā
• Baterijas iekļautas	nē	• Noņemama, neatstājot pēdas	nē
• Bīstamais materiāls	nē	• Ozone resistance	jā
• Caurredzamība	ļoti labi	• Piemērotas virsmas	lielākā daļa plastmasas veidu, Stikls, metāls, tērauds
• Hand tearability	jā	• Temperature resistance max.	90 °C
• Izturība pret novecošanu (UV)	jā	• Temperature resistance min.	-10 °C
• Lietojuma joma	Garažas, Automobīlis, Nāmie, Sodas	• Temperatūras noturība	jā
• Lietošanas joma	iekšdarbiem un āra darbiem	• Var rakstīt uz tās	nē
• Materiāls	PE (polietilēns)	• Videi draudzīgs iepakojums	nē
• Nepieciešamas baterijas	nē	• Šķīdumu nesaturošs	jā
• Nodilumizturība	jā	• Ūdensizturība	jā
• Noturība pret eļļu un taukiem	jā		

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?cp=NaN>