




tesa® 4615

Produkta Informācija



Universāla līm lente – satur 31 % otrreizējo izejvielu

Produkta apraksts

tesa®4615 PCR universālā līm lente tagad ir ilgtspējīgāka nekā jebkad agrāk, jo tā ir izgatavota no otrreizējām izejvielām un mūsu raksturīgās sintētiskās gumijas līmes, kas nesatur šķīdinātājus. Šai stiprajai un izturīgajai līmlentei ir izcila kvalitāte, tādēļ tā ir piemērota visām jūsu vajadzībām – gan ikdienas, gan nelielas slodzes darbiem.

Ilgtspējīgi Aspekti

- 63 % pamatnes ir no otrreizēji pārstrādātas plastmasas
- 31 % kopējā produkta apjoma ir no otrreizēji pārstrādātas plastmasas
- Katrā 50 mm x 50 m rullī 106 g neapstrādātas plastmasas tiek aizstāti ar otrreizēji pārstrādātu



Plašākai informācijai: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Lespējas

- Pielīmējas acumirkļi – izcila saķere uz dažādiem materiāliem
- Ērti atritināma un viegli noplēšama ar roku.
- Ūdeni atgrūdoša un izturīga

Lietojumi

Šo izstrādājumu izmanto būvniecības nozarē dažādos darbos, piemēram:

- aizsargmateriāla, piemēram, plastmasas plēves vai drānas, hermetizācijai un pielīmēšanai;
- vada, cauruļu un atvienojušos priekšmetu piestiprināšanai un sasiešanai;
- marķēšanai un maskēšanai, pat uz nedaudz nelīdzenām virsmām.

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

• Starpslāņa materiāls	ar polietilēnu laminēts audums	• Total recycled content excl. Liners	31 %
• Post-consumer recycled content of backing	63 %	• Kopējais biezums	175 µm
• Līmvielas veids	sintētiskais kaučuks	• Līm lentes biezums	175 µm

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=04615>



tesa® 4615

Produkta Informācija

Īpašības / veikspējas vērtības

• Sagraušanas pagarinājums	18 %	• Operation temperature up to	60 °C
• Stiepes izturība	40 N/cm	• Roku plēšamība	labi
• Lowest application temperature	5 °C	• Saķere	labi
• Mitruma izturība	labi	• Siets	27 threads/inch ²
• Nodilumizturība	labi	• Water resistance	labi

Lipšana pie

• Adhesion to Backing	5 N/cm	• Lipšana pie tērauda	7 N/cm
-----------------------	--------	-----------------------	--------

Sertifikāti

Ilgspējas sertifikāti

<https://spot.ul.com/main-app/products/detail/65de31835c14bb20376cf7ff>

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=04615>