

tesa® 60462

Produkta Informācija



Īpaši izturīga hermetizācijas līmlente – 30 % pārstrādāta materiāla

Produkta apraksts

tesa® 60462 īpaši izturīgā hermetizācijas lente ir ideāls palīg līdzeklis visgrūtākajiem uzdevumiem. Šī līmlente, kas izgatavota no pārstrādāta materiāla un mūsu plaši pazīstamās sintētiskās gumijas līmes bez šķīdinātājiem, ir ne tikai izturīgāka, bet arī ilgtspējīgāka nekā jebkad agrāk. Pateicoties izcilajai kvalitātei, tesa® 60462 īpaši izturīgā hermetizācijas līmlente ir uzticama un izturīga izvēle visām jūsu vajadzībām.

Ilgtspējīgi Aspekti

- 67 % pamatnes ir izgatavoti no otrreizēji pārstrādātas plastmasas, kas veido 30 % no kopējā produkta apjoma
- Katrā 50 mm x 50 m rullī 90 g neapstrādātas plastmasas tiek aizstāti ar otrreizēji pārstrādātu



Plašākai informācijai: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Lespējas

- Tūlītēji pielīp, pateicoties izcilai saķerei ar dažādiem materiāliem, tostarp raupjām virsmām.
- Viegli atritināma un viegli noplēšama ar rokām.
- Ūdensnecaurlaidīga un īpaši izturīga.

Lietojumi

Šo produktu galvenokārt izmanto būvniecības nozarē dažādiem smagiem darbiem, piemēram:

- aizsardzības slāņu hermetizēšanai un nostiprināšanai, sākot no plastmasas plēves līdz orientēto kokskaidu plātnēm;
- kabeļu, cauruļu un citu vaļēju objektu stiprināšanai un saspiešanai;
- marķēšanai un maskēšanai pat uz nelīdzenām virsmām, piemēram, ķieģeļiem un betona;
- var izmantot arī virsmu aizsardzībai krāsošanas un slīpēšanas laikā.

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavošanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|---|--------------------------------|------------------------------------|--------|
| • Starpslāņa materiāls | ar polietilēnu laminēts audums | • Pēcpatēriņa pārstrādātais saturs | 30 % |
| • Post-consumer recycled content of backing | 67 % | • Kopējais biezums | 215 µm |
| • Līmvielas veids | sintētiskais kaučuks | • Līmlentes biezums | 215 µm |

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=60462>

tesa® 60462

Produkta Informācija

Īpašības / veikspējas vērtības

• Sagraušanas pagarinājums	16 %	• Operation temperature up to	60 °C
• Stiepes izturība	40 N/cm	• Roku plēšamība	labi
• Lowest application temperature	5 °C	• Saķere	ļoti labi
• Mitruma izturība	labi	• Siets	27 threads/inch ²
• Nodilumizturība	ļoti labi	• Water resistance	ļoti labi

Lipšana pie

• Adhesion to Backing	5 N/cm	• Lipšana pie tērauda	8 N/cm
-----------------------	--------	-----------------------	--------

Sertifikāti

Ilgspējas sertifikāti

<https://spot.ul.com/main-app/products/detail/65de31855c14bb20376cf806>

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=60462>