



tesa® 4174

Produkta Informācija



Augstas temperatūras smalkas līnijas līmlente dekoratīviem krāsošanas darbiem

Produkta apraksts

tesa® 4174 ir elastīga, pret temperatūru noturīga smalkas līnijas PVC līmlente ar kaučuka līmvielu dažādiem dekoratīviem krāsošanas darbiem

- nesaraudas augstā temperatūrā
- pielāgojas izmēru maiņai, žāvējot krāsnī
- bez malu pacelšanās un noņemama bez pēdām
- laba pielāgošanās daudzdimensiju virsmām

Lietojumi

Masking & Design, dažādām precīzām pielietojuma vajadzībām

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadalījā norāditās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

• Starpslāņa materiāls	polivinilhlorīda (PVC) plēve	• Kopējais biezums	110 µm
• Līmvielas veids	dabiskais kaučuks		

Īpašības / veikspējas vērtības

• Stiepes izturība	25 N/cm	• Roku plēšamība	loti labi
• Piemērota formu izciršanai	jā	• Viegli noņemama	jā

Lipšana pie

• Lipšana pie tērauda	3.7 N/cm
-----------------------	----------

Papildu informācija

tesa® 4174 maza platuma (<10 mm): lipšana pie tērauda = 2,4 N/cm tesa® 4174 ir pieejama arī pārstrādes un veidcirtņa versijās ar papīra atdalīšo slāni kā 4174 PV4: lipšana pie tērauda = 4,4 N/cm
no plēšanas spēks no atdalīšā slāņa = 14 cN/cm,

- arī izcirsta dažādās formās (kā personalizēti veidcirtņi) pēc pasūtījuma - tesa® 54174



tesa® 4174

Produkta Informācija

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=04174>