



tesa® 4338 PV1



Produkta Informācija

Augstas saķeres maskēšanas līm lente līdz 120 °C

Produkta apraksts

tesa® 4338 PV1 ir zaļas krāsas gluda maskēšanas līm lente ar spēcīgu saķeri. To ieteicams izmantot transporta nozarēs, piemēram, jūras, vilcienu, kravas automobiļu un citās, kur nepieciešama spēcīga saķere, lai noturētu lielas un smagas konstrukcijas.

Ilgspējīgi Aspekti



Plašākai informācijai: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Lespējas

- * Zaļās krāsas un gluda papīra pamatne nodrošina lielisku redzamību, augstu pielāgojamību un tīras krāsas malas.
- * Pret novecošanu izturīgajai dabiskā kaučuka līmei piemīt lieliski ātra pielipšana.
- * Tā nodrošina lietojamību ārpus telpām līdz pat septiņām dienām.
- * Tā nodrošina temperatūras noturību līdz 120 °C / 248 °F un tīru noņemšanu.

Lietojumi

- Pirkstiem ērta, gluda papīra pamatne
- Vairākkārtējiem žāvēšanas cikliem (līdz 3 cikliem pie 120 °C / 40 min.)
- Izturība līdz 7 dienām ārpus telpām vai līdz 30 dienām lietošanai iekštelpās
- Atlikumu noņemšana bez atlikumiem pēc substrātu atdzesēšanas
- Izcila krāsas saķere un saķere ar pamatni
- Izturīga pret plīsumiem
- Lieliska pielāgojamība

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|---------------------|--|--------|
| • Starpslāņa materiāls | vāji krepēts papīrs | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 54 % |
| • Līmvielas veids | dabiskais kaučuks | • Kopējais biezums | 145 µm |

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=04338>



tesa® 4338 PV1

Produkta Informācija

Īpašības / veikspējas vērtības

- | | | | |
|----------------------------|-----------|----------------------------------|--------|
| • Sagraušanas pagarinājums | 13 % | • Temperatūras noturība (60 min) | 120 °C |
| • Stiepes izturība | 43 N/cm | • Viegli noņemama | jā |
| • Roku plēšamība | ļoti labi | | |

Lipšana pie

- Lipšana pie tērauda 4 N/cm

Papildu informācija

Pieejama arī kā tesa® 4338 PV0 ar standarta adhēziju.

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=04338>