



tesa® PRO 66728

Produkta Informācija

Profesionāla, izturīga lente - Ideāli piemērota izmantošanai iekštelpās -

Produkta apraksts

Mūsu jaunākais montāžas risinājumu klāsta papildinājums: tesa PRO Mounting ACX^{plus} MP izmantošanai iekštelpās paredzētā lente uz akrila putu tehnoloģijas bāzes piedāvā saķeri rūpnieciskas kvalitātes līmenī. Šīs līmlentes blīvēšanas funkcija aizsargā pret putekļiem un mitrumu un hermetizē laukumu starp virsmu un priekšmetu, lai nodrošinātu tīru savienojumu. Tā kā, pateicoties augstā līmeņa risinājumiem, šī lente kompensē neregulāras vietas, tā ir patiesi daudzfunkcionāla montāžas lente, kas vienkāršo meistarų ikdienas darbu. Tās viskoelastīgās īpašības nodrošina drošu un ilgstošu saķeri. Spēcīgā lente nodrošina dažādu materiālu ar dažādām virsmas īpašībām labu saķeri, apmierinot jūsu un jūsu klientu prasības. Tā ir noturīga pret bojājumiem, ko rada mitrums, (noteiktas) ķīmiskās vielas, mīkstināšanas līdzekļu un UV starojums. Šī augstās veiktspējas rūpnieciskā lente ir tieši tas, kas nepieciešams jūsu instrumentu komplektam. tesa - vairāk nekā tikai lente.

Lietojumi

- Rūpnieciska kvalitāte: Augstākā līmeņa līmlente ar novatoriskām akrila putām, noturīga pret bojājumiem, ko rada mitrums, (noteiktas) ķīmiskās vielas, mīkstināšanas līdzekļu un UV starojums
- Blīvēšanas funkcija: Šis profesionālais risinājums blīvē un aizsargā pret putekļiem un mitrumu - aizpilda spraugas uz dažādu materiālu virsmām ar atšķirīgām īpašībām
- Ideāli piemērota izmantošanai iekštelpās: Spēcīga divpusējā līmlente plakanu priekšmetu, piemēram, norāžu u.c., drošai fiksēšanai
- Viegli izmantojama: Montāžas lenti var sagriezt atsevišķos mazos vai lielos gabalos, iegūstot nepieciešamā izmēra līmlentes sloksnīti

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|----------------------|--------------------|--------|
| • Starpslāņa materiāls | akrila putas | • Kopējais biezums | 800 µm |
| • Līmvielas veids | foamed acrylic blend | | |

Īpašības / veiktspējas vērtības

- | | | | |
|--|-----------|--------------------|------|
| • Izturība pret novecošanu (UV) | ļoti labi | • Mitruma izturība | labi |
| • Izturības pret ķīmisko vielu iedarbību tests | labi | | |



tesa[®] PRO 66728

Produkta Informācija

Atruna

tesa[®] produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliedzināties par tesa[®] produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=66728>