



tesa[®] PRO 66958

Produkta Informācija

Spēcīga un divpusēja lente - Ideāli piemērota izmantošanai iekštelpās

Produkta apraksts

tesa PRO Mounting Universal ir patiešām universāla! Piemērota lielākajai daļai darbu iekštelpās, vieglāku priekšmetu, piemēram, kabeļu kanālu vai grīdlīstu, stiprināšanai. Montāžas lente droši un pastāvīgi nostiprina priekšmetus uz lielākās daļas virsmu. Nav nepieciešamas skrūves, dībeļi vai naglas: Montāžas lente nostiprina priekšmetus pie sienas, neatstājot caurumus vai bojājumus sienas konstrukcijā. tesa PRO Mounting Universal kompensē nedaudz raupju virsmu. Spēcīgā un daudzfunkcionālā līmlente būs noderīgs palīgs iekšdarbos ikvienam profesionālam meistaram. Tas ir gudrs risinājums, lai izpildītu uzdevumu ātri un viegli. Līmvielai ir ierobežota temperatūras izturība, ilgtermiņā - līdz 40 °C, īstermiņā - līdz 60 °C. Putu pamatne ar augstu pielāgošanās spēju labai bīdes izturībai. tesa - vairāk nekā tikai lente

Lietojumi

- Stipra un izturīga: Ilgstoša temperatūras noturība 40 grādos un īslaicīga noturība 60 grādos
- Uzticama fiksācija, nesabojājot sienas konstrukciju: Izmantojot tesa PRO Mounting Universal līmlenti, skrūves, dībeļi vai naglas nav vajadzīgas - montāžu iespējams veikt viegli un ātri, neizmantojot instrumentus
- Ideāli piemērota izmantošanai iekštelpās: Spēcīga divpusējā līmlente drošai vieglāku priekšmetu, piemēram, kabeļu kanālu, apmetuma un grīdlīstu nostiprināšanai - kompensē nedaudz raupjas virsmas
- Viegli izmantojama: Montāžas lenti var sagriezt atsevišķos mazos vai lielos gabalos, iegūstot nepieciešamā izmēra līmlentes sloksnīti

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|----------------------|--------------------|---------|
| • Starpslāņa materiāls | polietilēna putas | • Kopējais biezums | 1050 µm |
| • Līmvielas veids | sintētiskais kaučuks | | |

Īpašības / veiktspējas vērtības

- | | | | |
|---------------------------------|--------|--|--------|
| • Stiepes izturība | 7 N/cm | • Izturības pret ķīmisko vielu iedarbību tests | vidēji |
| • Izturība pret novecošanu (UV) | vidēji | • Mitruma izturība | labi |



tesa[®] PRO 66958

Produkta Informācija

Atruna

tesa[®] produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa[®] produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=66958>