



tesa® 63600

ALUMĪNIJA metalizēta PP lente

Produkta Informācija

Produkta apraksts

tesa® alumīnija metalizētā līmlente ir izcils risinājums iekštelpu siltumizolācijai. Līmlente atvieglo gaisa kondicionēšanas un sanitāro sistēmu izolācijas darbus, kā arī grīdas izolācijas paneļu ieklāšanu un cauruļu izolācijas darbus. Metāla lenti var izmantot arī kombinācijā ar dažādiem izolācijas materiāliem, piemēram, putām, stiklu, akmens vati vai filcu. Līmlente ir izturīga un piemērota lietošanai ekstremālās temperatūras. Tā ir ūdensnecaurlaidīga, izturīga pret koroziju un ļoti izturīga pret plīsumiem.

Lespējas

- * Universāla: Ideāli piemērota gaisa kondicionēšanai, sanitārajai tehnikai, izolācijas plātnēm un cauruļu izolācijai.
- Papildinoša: Var izmantot ar dažādiem izolācijas materiāliem, piemēram, putām, stiklu, akmens vati un filcu.
- Izturīga: Līmlente iztur ekstremālas temperatūras un ir gan plīsuma, gan ūdens izturīga
- Viegli lietojama: Rullīša mazais diametrs atvieglo darbu ar remonta lenti šaurās vietās
- Ekstrēmi apstākļi: Temperatūras izturīga no 0 līdz 60 °C, īsākos periodos pat no -40 līdz 90 °C
- Aizsargā vidi: Ar līmi, kas nesatur šķīdinātājus, un iepakojumu bez plastmasas, kas izgatavots no FSC® sertificēta papīra (FSC® C148769).
- Piegādes komplektācija: 1 x tesa® alumīnija metalizētās PP folijas lentes rullis, 30 m x 50 mm

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavošanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|--------------------------|--------------------|-------|
| • Starpslāņa materiāls | polipropilēna (PP) plēve | • Kopējais biezums | 45 μm |
| • Līmvielas veids | akrils | | |

Īpašības / veikspējas vērtības

- | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------|------|
| • Sagraušanas pagarinājums | 150 % | • Noturība pret plīsumiem | jā |
| • Stiepes izturība | 30 N/cm | • Roku plēšamība | nē |
| • Adhezīvā stiprība | augsta adhēzija | • Temperatūras noturība | labi |
| • Izturība pret novecošanu (UV) | labi | • Water resistance | labi |
| • Mitruma izturība | labi | • Šķīdumu nesaturošs | jā |
| • Nodilumizturība | vidēji | | |



tesa® 63600

ALUMĪNIJA metalizēta PP lente

Produkta Informācija

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šābu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?mp=63600>