



tesa® 74922

Pašlīmējošs aizsargpapīrs

Produkta Informācija

tesa® pašlīmējošs aizsargpapīrs — lielu platību aizsardzībai un pārklājumam

Produkta apraksts

tesa® pašlīmējošais aizsargpapīrs ir profesionālas kvalitātes kraftpapīrs, kas ir ideāli piemērots lielas platības aizsardzībai un pārklājumam krāsošanas vai renovācijas darbu laikā. Nodrošina vienmērīgu un efektīvu aizsardzību pret krāsas noplūdēm un skrāpējumiem uz dažādām virsmām, piemēram, palodzēm, kāpnēm, grīdām un darba virsmām. Viegli uzklājams, pārvietojams un noņemams, neatstājot līmes paliekas, tāpēc tīrīšana ir vienkārša.

Ilgtermiņi Aspekti

tesa® pašlīmējošais aizsargpapīrs ir izgatavots no papīra, kas iegūts no atbildīgi apsaimniekotiem mežiem un citiem kontrolētiem avotiem. Tas atbilst FSC® standartiem pārstrādātam papīram, jo ir izgatavots no 100% pārstrādātas šķiedras. Izvēloties šo aizsargpapīru, jūs aktīvi atbalstāt mežu saglabāšanu un izdarāt videi draudzīgu izvēli. Tas palīdz taupīt vērtīgus resursus un veicina otrreizējo pārstrādi — ideāli piemērots ikvienam, kas savos projektos augstu vērtē kvalitāti un ilgtspēju. Atbildīgi pārklājiet virsmas ar tesa® pašlīmējošo aizsargpapīru.

Svarīgs paziņojums: FSC® sertifikāta paziņošana ir stingri ierobežota pārdošanas organizācijām, kas ir saņēmušas FSC® sertifikātu (FSC® C148769).

Lespējas

- Viegla uzklāšana, lai pasargātu no netīrumiem, putekļiem un nelielām krāsas šķakatām pat uz jutīgākajām virsmām
- * Pilnībā noņemams, neatstājot nekādas paliekas līdz pat 1 mēnesim
- * Iespējams vairākkārt mainīt novietojumu
- Pilnīgs pārklājums labākai izturībai un sniegumam
- Gluds un biezs kraftpapīrs, kas novērš krāsas caurplūdi
- Piegādes komplektācija: 1 x tesa® pašlīmējošā aizsargpapīra rullis

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavošanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------|
| • papīrs | Recycled content of backing | • Kopējais biezums | 140 µm |
| • Līmvielas veids | akrils uz ūdens bāzes | | |



tesa® 74922

Pašlīmējošs aizsargpapīrs

Produkta Informācija

Īpašības / veikspējas vērtības

• Sagraušanas pagarinājums	2.5 %	• Noņemams bez atlikumiem	90 days
• Stiepes izturība	50 N/mm	• pēc... dienām	
• Application temperature from	5 °C	• Pamatnes svars	4 weeks
• Materiāls	Paper	• Pielietošanas temperatūra līdz	60 °C
• Materiāls krāsošanas darbiem	paper	• Piemērota viegli bojājamām	yes
• Mitruma izturība	low	• virsmām	
• Noturība pret plīsumiem	no	• UV noturība iekštelpās	90 g/m ²
• Noņemama, neatstājot pēdas	no	• Viegli noņemama	yes
		• Water resistance	no
		• Šķīdumu nesaturošs	yes

Lipšana pie

- Lipšana pie tērauda 0.4 N/cm

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?mp=74922>