



tesa® Professional 74921

Pašlīmējošā aizsargplēve – stiklam

Produkta Informācija

tesa® pašlīmējošā aizsargplēve – stiklam – liela laukuma dažādu gludu virsmu aizsardzībai un pārklājumam

Produkta apraksts

Pašlīmējošā plēve ir ideāli piemērota lielu stikla un daudzu citu gludu virsmu aizsardzībai. Tā nodrošina efektīvu aizsardzību pret jebkāda veida noplūdēm un netīrumiem. Tā arī aizsargā dažādas gludas virsmas, piemēram, logus, logu rāmjus, spoguļus un stikla durvis, no skrāpējumiem. To ir viegli uzklāt un noņemt, neatstājot līmes paliekas līdz pat 6 mēnešus, tāpēc tīrīšana ir vienkārša.

Lespējas

- * Viegla lietošana
- * Aizsargā pret betona un krāsas noplūdēm, netīrumiem, putekļiem, skrāpējumiem un traipiem
- * Pilnībā noņemama, neatstājot nekādas paliekas līdz pat 6 mēnešus
- * Iespējams vairākkārt mainīt novietojumu
- * Gluda un plāna PE plēve

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|-----------------------|--------------------|-------|
| • Starpslāņa materiāls | polietilēna plēve | • Kopējais biezums | 35 µm |
| • Līmvielas veids | akriļs uz ūdens bāzes | | |

Īpašības / veikspējas vērtības

- | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|---|---------------------|
| • Sagraušanas pagarinājums | 200 % | • Noņemams bez atlikumiem pēc... dienām | 180 days |
| • Stiepes izturība | 5.5 N/cm | • Pielietošanas temperatūra līdz | 60 °C |
| • Application temperature from | -5 °C | • Piemērota nelīdzenām virsmām | nē |
| • Materiāls | LDPE (Low-density polyethylene) | • Piemērota viegli bojājamām virsmām | yes |
| • Materiāls krāsošanas darbiem | LDPE | • UV noturība iekštelpās | 29 g/m ² |
| • Mitruma izturība | labi | • Viegli noņemama | yes |
| • Noturība pret plīsumiem | no | • Water resistance | medium |
| • Noņemama, neatstājot pēdas | yes | | |

Lipšana pie

- | | |
|-----------------------|----------|
| • Lipšana pie tērauda | 0.8 N/cm |
|-----------------------|----------|



tesa® Professional 74921

Pašlīmējošā aizsargplēve – stiklam

Produkta Informācija

Uzglabāšanas apstākļi

Storage Conditions

tesa® Self-adhesive Protection Film - Glass should be stored away from sunlight, humidity between 10% and 70%, temperature between 5°C and 30°C.

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?mp=74921>