



tesa® 52320

Produkta Informācija

Dubulta pārklājuma inerta laminēšanas līm lente

Produkta apraksts

tesa® 52320 R pamatā ir necaurspīdīgi balts PVCH starpslānis ar inertas kaučuka līmvielas sistēmu.

Īpašas tesa® 52320 R iezīmes:

- Nav mijiedarbības ar jutīgiem testa medijiem/vidi
- PVCH starpslānis un zems līmvielas seguma svars nodrošina precīzu šķelšanu/sagriešanu un izciršanu
- Ruļļa tinums līdz 10 000 m nepārtrauktai ražošanai
- Izturīgais PP atdalošais slānis ir viegli noņemams bez saplēšanas

Lietojumi

- Diagnostikas testu slokšņu slāņu laminēšana

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

• Starpslāņa materiāls	polivinilhlorīda (PVC) plēve	• Atdalošā slāņa krāsa	balta
• Līmvielas veids	dabiskais kaučuks	• Atdalošā slāņa svars	76 g/m ²
• Atdalošā slāņa veids	PP	• Starpslāņa biezums	85 µm
• Kopējais biezums	195 µm		

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šābu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=52320>