



tesa® Sleeve 51006 PV8

Produkta Informācija

PET auduma Sleeve uzlabotam elastīgumam

Produkta apraksts

tesa Sleeve® 51006 PV8 ir PET audums ar kaučuka līmvielas pārklājumu stūros uzklāšanai garenvirzienā.

- Pamatīpašības:
- Augsta temperatūras izturība 150°C/3000 h
- Augsts elastīgums
- Nodilumizturīga
- Viegla un efektīva uzklāšana garenvirzienā
- Krāsa: Melna

Lietojumi

tesa Sleeve® 51006 PV8 ir paredzēta lietošanai dzinēja nodaļījumā un sniedz paaugstinātu elastīgumu.

- garenvirzienā:

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|------------------|--------------------|--------|
| • Starpslāņa materiāls | PET audums | • Kopējais biezums | 300 µm |
| • Līmvielas veids | uz gumijas bāzes | | |

Papildu informācija

Standarta platums: 65, 80, 100, 130, 180 mm

- garums: 50 m
- Ir iespējama lielākā daļa platuma un garuma kombināciju
- Pieejama arī ar individuālu perforāciju
- Saišķa diametrs / tesa Sleeve® ieteicamais platums
- Ø 11 mm / 65 mm
- 11 mm – 18 mm / 80 mm
- 18 mm – 24 mm / 100 mm
- 24 mm – 33 mm / 130 mm
- 33 mm – 49 mm / 180 mm
- * Standarta rullļa serdes diametrs: 76 mm

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=51006>



tesa® Sleeve 51006 PV8

Produkta Informācija

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=51006>