tesa® PRO 66751

Produkta Informācija

Spēcīga, laikapstākļiem izturīga abpusēja montāžas līmlente – plašam lietojumu klāstam ārpus telpām, izturīga pret temperatūru

Produkta apraksts

tesa PRO Mounting Outdoor padara profesionālu amatnieku un amatnieču darbus ārpus telpām ātrākus un vienkāršākus. Lente ar savu spēcīgo un uzticamo saķeri pielīp pie īpaši sarežģītām virsmām, piemēram, flīzēm, ķieģeļiem, metāla un cietajām plastmasām. Panāciet ilgstošu saķeri un droši piestipriniet klientiem svarīgus āra priekšmetus, piemēram, pastkastes vai mājas numurus, ar šo pret UV starojumu, ūdeni un temperatūru izturīgo lenti. Viegli lietojama: uzklājiet vertikālās joslās visā priekšmeta vai virsmas garumā. Stingri piespiediet vismaz piecas sekundes.

Lespējas

- Spēcīga un izturīga: tesa PRO Mounting Outdoor montāžas lente ir galvenā izvēle stiprināšanas risinājumiem vienkāršai un stabilai priekšmetu montāžai pie sienas ārpus telpām – izturīga pret UV starojumu, ūdeni un temperatūras svārstībām
- Āra lente notur līdz 1 kg uz 10 cm lentes – plakaniem priekšmetiem līdz 10 mm biezumā – piemērota lielākajai daļai gludu, pietiekami stingru virsmu – pielīp pie flīzēm, metāla un vairuma plastmasu
- Ideāli piemērota lietošanai ārpus telpām: spēcīga abpusēja līmlente drošai stiprināšanai ārā, piem., mājas numuriem, pastkastēm un citam
- Viegli lietojama: montāžas lenti var sagriezt atsevišķos mazos vai lielos gabalos, lai iegūtu optimāla izmēra līmlentes joslu

Lietojumi

Viegli uzklāt:

- Lai montāžas lente sasniegtu pilnu noturības spēku, priekšmetam un virsmai jābūt brīvai no putekļiem, netīrumiem un taukiem.
- Vispirms piestipriniet lenti pie raupjākās virsmas. Uzklājiet vertikālās joslās un visā priekšmeta vai virsmas garumā.
- Stingri piespiediet vismaz piecas sekundes. Noņemiet aizsargplēvi un, nepieskaroties atklātajai līmes virsmai, novietojiet priekšmetu un stingri turiet to vismaz piecas sekundes.
- Tā kā montāžas lentes ir paredzētas pastāvīgai lietošanai, uz priekšmeta var palikt materiāla atliekas. Mēģiniet tās noņemt ar tesa līmes noņēmēju.

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

• Starpslāņa materiāls	cieta akrila	• Kopējais biezums	1140 µm
• Līmvielas veids	akrils	• Līmlentes noturspēja līdz pat	10 KG/M

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet http://l.tesa.com/?mp=66751CTP

tesa® PRO 66751

Produkta Informācija

Īpašības / veiktspējas vērtības

- Izturība pret novecošanu (UV) ļoti labi
- Izturības pret ķīmisko vielu iedarbību tests labi
- Mitruma izturība ļoti labi

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet http://l.tesa.com/?mp=66751CTP