



tesa® PRO 66958

Produkta Informācija

Spēcīga un divpusēja lente - Ideāli piemērota izmantošanai iekštelpās

Produkta apraksts

tesa PRO Mounting Universal ir daudzfunkcionāla lente, kas ir neiztrūkstošs elements ikviena profesionāla meistara, kurš strādā iekštelpās, darbarīku arsenālā. Piestipriniet vieglus priekšmetus, piemēram, kabeļu kanālus, apmetuma stiprinājumu un grīdlīstes, droši un pastāvīgi uz lielākās daļas virsmu, neatstājot caurumus vai sienas bojājumus. tesa PRO Mounting Universal ir patiešām universāla! Gudrs risinājums ātrai un ērtai uzdevumu veikšanai.

Lespējas

- Stipra un izturīga: Ilgstoša temperatūras noturība 40 grādos un īslaicīga noturība 60 grādos
- Uzticama fiksācija, nesabojājot sienas konstrukciju: Izmantojot tesa PRO Mounting Universal līmlenti, skrūves, dībeļi vai naglas nav vajadzīgas - montāžu iespējams veikt viegli un ātri, neizmantojot instrumentus
- Ideāli piemērota izmantošanai iekštelpās: Spēcīga divpusējā līmlente drošai vieglāku priekšmetu, piemēram, kabeļu kanālu, apmetuma un grīdlīstu nostiprināšanai - kompensē nelielus raupjus virsmas
- Viegli izmantojama: Montāžas lenti var sagriezt atsevišķos mazos vai lielos gabalos, iegūstot nepieciešamā izmēra līmlentes sloksnīti

Lietojumi

Viegli izmantot:

- Lai montāžas lente pilnā apmērā nodemonstrētu savu saķeres spēku, objektam un virsmai jābūt bez putekļiem, netīrumiem un taukiem.
- Nepieskarieties ar līmvielu klātajai pusei, jo tas var pasliktināt saķeres spēku.
- Līmējiet vertikālās sloksnēs un paralēli objekta vai virsmas garumam.
- Stingri piespiediet un turiet piecas sekundes.
- Lai noņemtu, uzmanīgi velciet montāžas lenti paralēli prom no sienas. Tā kā montāžas lentes ir paredzētas ilgstošai izmantošanai, uz objekta var palikt materiāla atlikumi. Pamēģiniet notīrīt ar tesa līmvielas noņēmēju.

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|----------------------|--------------------|---------|
| • Starpslāņa materiāls | polietilēna putas | • Kopējais biezums | 1050 μm |
| • Līmvielas veids | sintētiskais kaučuks | | |

Īpašības / veikspējas vērtības

- | | | | |
|---------------------------------|--------|--|--------|
| • Stiepes izturība | 7 N/cm | • Izturības pret ķīmisko vielu iedarbību tests | vidēji |
| • Izturība pret novecošanu (UV) | vidēji | • Mitruma izturība | labi |

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?mp=66958>



tesa[®] PRO 66958

Produkta Informācija

Atruna

tesa[®] produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa[®] produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?mp=66958>