



tesa[®] PRO 66965

Produkta Informācija

Izturīga, pilnīgi caurspīdīga un īpaši plāna abpusējā montāžas līm lente - Ideāli piemērota lielākajai daļai darbu iekštelpās un ārā

Produkta apraksts

Piestipriniet plakanus priekšmetus gan iekštelpās, gan ārā: Izmantojiet uz tādām virsmām kā stikls, flīzes, apstrādāts koks un dažādu veidu plastmasām. Šī pilnīgi caurspīdīgā un īpaši plānā lente var izturēt temperatūru līdz 100 °C. Tā ir noturīga pret bojājumiem, ko rada mitrums, (noteiktas) ķīmiskās vielas, mīkstināšanas līdzekļu un UV starojums. Viena 10 cm gara sloksne var noturēt līdz 2 kg. Tas ir ideāls risinājums priekšmetu montāžai uz caurspīdīgām un cietām virsmām.

Lespējas

*Spēcīga un izturīga: ilgtermiņā iztur temperatūru līdz 100 °C, noturīga pret bojājumiem, ko rada mitrums, (noteiktas) ķīmiskās vielas, mīkstināšanas līdzekļu un UV starojums

- Darbojas gandrīz neredzami: Caurspīdīgā lente pieķeras līdzinām virsmām, piemēram, stiklam, flīzēm, kokam un dažādu veidu plastmasai
- Ideāli piemērota iekšdarbiem un ārdarbiem: Spēcīga abpusējā līm lente drošai plakanu priekšmetu piemēram, norāžu, termometru un tml. piestiprināšanai
- Viegli izmantojama: Montāžas lenti var sagriezt atsevišķos mazos vai lielos gabalos, iegūstot nepieciešamā izmēra līm lentes sloksnīti

Lietojumi

Viegli izmantot:

- Lai montāžas lente pilnā apmērā nodemonstrētu savu saķeres spēku, objektam un virsmai jābūt bez putekļiem, netīrumiem un taukiem
- No sākuma piestipriniet pie raupjākās virsmas
- Līmējiet vertikālās sloksnēs un paralēli objekta vai virsmas garumam.
- Stingri piespiediet un turiet vismaz piecas sekundes
- Lai noņemtu, uzmanīgi velciet montāžas lenti paralēli no sienas. Tā kā montāžas lentes ir paredzētas ilgstošai izmantošanai, uz objekta var palikt materiāla atlikumi. Pamēģiniet notīrīt ar tesa līmvielas noņēmēju.

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|--------------------------------|--------------------|--------|
| • Starpslāņa materiāls | PET plēve | • Kopējais biezums | 205 μm |
| • Līmvielas veids | akrils ar pastiprinātu lipšanu | | |

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?mp=66965>



tesa[®] PRO 66965

Produkta Informācija

Īpašības / veikspējas vērtības

- | | | | |
|---------------------------------|-----------|--|-----------|
| • Stiepes izturība | 20 N/cm | • Izturības pret ķīmisko vielu iedarbību tests | labi |
| • Izturība pret novecošanu (UV) | ļoti labi | • Mitruma izturība | ļoti labi |

Atruna

tesa[®] produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa[®] produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?mp=66965>