tesa® Professional 67001

Produkta Informācija

sPVC reljefā apmešanas lente

Produkta apraksts

sPVC pamatmateriāls nodrošina tesa® sPVC Plastering Tape Embossed izturību, padarot to par daudzpusīgu palīgu jebkurā būvlaukumā. Lente ir piemērota kā maskēšanas vai apmešanas lente, nodrošinot rāmju vai fasāžu aizsardzību. Tā droši pielīp pat pie nedaudz raupjām virsmām. Lenti var noplēst ar roku, un reljefā pamatne katru reizi nodrošina taisnu malu. Pateicoties tam, apmešanas lente ir uzticama lietošanā.

Papildus šiem darbiem dabīgā kaučuka līmes stiprums apvienojumā ar izturīgo pamatmateriālu nozīmē, ka to var izmantot arī citu materiālu drošai sasiešanai kopā. Tāpat apmešanas lenti var izmantot priekšmetu fiksēšanai vietā – kas darba laikā vienmēr ir noderīgi.

Pieejama oranžā vai dzeltenā krāsā, lente ir noderīgs papildinājums jebkuram instrumentu komplektam.

Lespējas

- Uzticama maskēšanas lente apmešanas darbiem
- Labi piemērota arī priekšmetu saiņošanai un piestiprināšanai
- Plēšot ar roku, reljefā pamatne nodrošina taisnu malu
- Lietošanas temperatūras diapazons no +5 līdz +60 °C, iztur vieglu salu un ekstremālu karstumu
- Ilgtermiņa aizsardzība pret UV starojumu – noņemama bez atlikumiem 6 nedēļas
- Saglabā saķeri arī uz nedaudz raupjām virsmām
- Pamatmateriāls pieejams oranžā un dzeltenā krāsā
- Lentes sastāvs: pamatmateriāls = sPVC, līme = dabīgais kaučuks
- Pieejamie izmēri: 33 m: 30 mm, 33 m: 50 mm

Lietojumi

- Uzticama maskēšanas lente, kas piemērota apmešanas darbiem
- Labi piemērota arī komplektēšanai un dažādu priekšmetu piestiprināšanai
- Reljefā pamatne nodrošina taisnu malu, noplēšot lenti ar rokām

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- Starpslāņa materiāls: polivinilhlorīda (PVC) plēve
- Līmvielas veids: uz gumijas bāzes
- Kopējais biezums: 130 µm

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet http://l.tesa.com/?mp=67001PRO

tesa® Professional 67001

Produkta Informācija

Īpašības / veiktspējas vērtības

• Sagraušanas pagarinājums	130 %	• Mitruma izturība	labi
• Stiepes izturība	22 N/cm	• Roku plēšamība	ļoti labi

Lipšana pie

• Lipšana pie tērauda	1.6 N/cm

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet http://l.tesa.com/?mp=67001PRO