



tesa® 60416

Produkta Informācija



Klusa pārstrādāta poliestera iepakojuma lente

Produkta apraksts

tesa® 60416 ir kartona iepakojuma aizlīmēšanas lente satur 55 % pārstrādāta satura un izcilu veiktspēju.

tesa® 60416 sastāv no plānas 90 % pārstrādāta PET pamatnes, kas izgatavota no pēcpatēriņa atkritumiem (PCR), un universālas, rūpnieciski pārbaudītas ūdens bāzes akrila līmvielas sistēmas. tesa® 60416 piedāvā izturīgu, pret caurduršanu noturīgu pamatni un temperatūras izturīgu līmvielu, kas padara šo produktu par drošu risinājumu vidēja svara iepakojumiem līdz 30 kg. Pateicoties vienmērīgai un klusai atritināšanai, tesa® 60416 veicina labu darba vidi. Pamatne ir labi apdrukājama ar dažādām tintes sistēmām.

Ilgspējīgi Aspekti

- 55 % pārstrādāta satura
- Pamatne izgatavota no 90 % pārstrādāta PET, kas iegūts no sadzīves atkritumiem
- Pārstrādei draudzīga līmviela netraucē papīra pārstrādes procesam (Ingede metode 12)
- Ražošanas process bez šķīdinātājiem



Plašākai informācijai: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Lespējas

- Vienmērīga, klusa attīšana
- Stipra, pret plīsumiem un caurduršanu izturīga PET pamatne
- Mitruma un temperatūras izturība
- Universāla ūdens bāzes akrila līmviela

Lietojumi

- Kartona aizlīmēšanai vieglām un vidēja svara kartona kastēm līdz 30 kg
- Ideāli piemērota manuālai lietošanai e-komercijas, loģistikas un ražošanas nozarēs, kur nepieciešama klusa attīšana



tesa® 60416

Produkta Informācija

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

• Starpslāņa materiāls	PET plēve	• Total sustainable product content excluding liners	Post-consumer recycled content
• Post-consumer recycled content of backing	90 %	• Kopējais biezums	42 µm
• Līmvielas veids	akrils		

Preču sortiments

• Pieejamās krāsas	transparent, white, brown
--------------------	---------------------------

Īpašības / veiktspējas vērtības

• Sagraušanas pagarinājums	100 %	• Mitruma izturība	jā
• Stiepes izturība	45 N/cm	• Piemērots dziļai sasaldēšanai	jā
• Apdrukāšana	jā	• Roku plēšamība	nē
• Iepakojuma svars	Līdz 30 kg	• Transporta informācija	Temperature 0-70°C
• Klusā attīšana	jā		

Lipšana pie

• Lipšana pie tērauda	3 N/cm
-----------------------	--------

Sertifikāti

Ilgspējas sertifikāti

- Adhesive removability in the recycling process tested according to INGEDE method 12 at an independant institute.



tesa® 60416

Produkta Informācija

Papildu informācija

- Līmļenti kopā ar kartona iepakojumu var izmest papīra savākšanas konteinerā

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=60416>