

tesa® 5696

Grīdas segumu līmēnte Īpaši spēcīga noturība

Produkta Informācija

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

• Starpslāņa materiāls	audums	• Kopējais biezums	200 µm
• Līmvielas veids	akriļš ar pastiprinātu lipšanu		

Īpašības / veikspējas vērtības

• Sagraušanas pagarinājums	20 %	• Nospriegojamība	20 %
• Stiepes izturība	30 N/cm	• Noņemama, neatstājot pēdas	nē
• Adhezīvā stiprība	ļoti augsta adhēzija	• Piemērotas virsmas	flīzes, ķieģeļi, lielākā daļa plastmasas veidu, Stikls, akrila stikls, Kartons, apmetums, papīrs, metāls, tērauds, akmens
• Izturības pret ķīmisko vielu iedarbību tests	jā		
• Materiāls	PP (polipropilēns)		
• Mitruma izturība	labi		
		• Roku plēšamība	jā
		• Temperatūras noturība	labi
		• Šķīdumu nesaturošs	jā

Sertifikāti

Sertificēts saskaņā ar
DIN 18365

tesa® 5696

Grīdas segumu līmlente Īpaši spēcīga noturība

Produkta Informācija

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliedzināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=64607DIY>