



tesapack® 56000

Papīrs Ultra Strong ecoLogo®

Produkta Informācija

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

• Starpslāņa materiāls	Ar stiklšķiedras pavedieniem stiegrots papīrs	• Kopējais biezums	210 µm
• Līmvielas veids	sintētiskais kaučuks		

Īpašības / veiktspējas vērtības

• Sagraušanas pagarinājums	6 %	• Izturība pret novecošanu (UV)	nē
• Stiepes izturība	125 N/cm	• Klusa attīšana	jā
• Adhezīvā stiprība	ļoti augsta adhēzija	• Noturība pret plīsumiem	jā
• Attīšanas spēks n/cm	1 N/cm	• Piemērotas virsmas	Kartons, papīrs
• Hand tearability	nē	• Šķīdumu nesaturošs	jā

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=56000>