



tesa® 56491

Ultra Power underwater universālā līmlenta

Produkta Informācija

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

• Starpslāņa materiāls	kaučuks	• Kopējais biezums	660 µm
• Līmvielas veids	butilgumija		

Īpašības / veikspējas vērtības

• Stiepes izturība	33 N/cm	• Noturība pret UV stariem	jā
• Adhezīvā stiprība	ļoti augsta adhēzija	• Noņemama, neatstājot pēdas	nē
• Hand tearability	nē	• Ozone resistance	jā
• Izturība pret novecošanu (UV)	jā	• Piemērotas virsmas	lielākā daļa
• Lietošanas joma	iekšdarbiem un āra darbiem		plastmasas veidu, Stikls, metāls, tērauds
• Nodilumizturība	jā	• Temperatūras noturība	jā
• Noturība pret eļļu un taukiem	jā	• Var rakstīt uz tās	nē
• Noturība pret plīsumiem	jā	• Šķīdumu nesaturošs	nē
		• Ūdensizturība	jā

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=56491>